

保山工地架子管租赁 保山工地架子管 昆明欣阳

产品名称	保山工地架子管租赁 保山工地架子管 昆明欣阳
公司名称	昆明欣阳建筑机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区茨坝玉器城欣玉路
联系电话	15025146930 15025146930

产品详情

树立健全脚手架工具资料的领发、回收、反省、维修制度，保山工地架子管租赁，依照谁运用、谁维修、谁管理的准绳，保山工地架子管，实行限额领用或租赁办法，以增加丧失和损耗。大家都知道脚手架是一项关乎施工者生命安全的设施，所以在安装搭建脚手架的过程中，有很多的注意事项我们是不能忽视的，下面就跟昆明钢管租赁小编一起来了解一下，具体有哪些？1、脚手架负载不得超越270kg/m²，经检验合格挂牌后方可运用，运用中应经常查看与维护。负载超越270kg/m²。

要分清楚那些部位的钢管长度变化对承载影响较大，对于模板支架应该考虑：较上面一道水平杆的中心线距模板支撑点的长度a不宜过长，一般小于400mm为宜(在新规范中可能要修订)，立杆计算时一般较上面一步和较下面一步受力较大，保山工地架子管搭建，应该作为主要计算点。当承载力不满足要求时应增加立杆减少纵横间距，或者增加水平杆减小步距。(2)目前国内脚手架普遍存在钢管、扣件、顶托及底托等材料质量不合格，目前实际施工中理论计算没有考虑到这些。

较好的办法是在设计计算过程中取一定的安全系数。钢管扣件脚手架搭设中应注意地基平整坚实，设置底座和垫板，并有可靠的排水措施，保山工地架子管租赁公司，防止积水浸泡地基。根据连墙杆设置情况及荷载大小，常用敞开式双排脚手架立杆横距一般为1.05~1.55m，砌筑脚手架步距一般为1.20~1.35m，装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m，

立杆纵距1.2~2.0m。其允许搭设高度为34~50m。当为单排设置时，立杆横距1.2~1.4m，立杆纵距1.5~2.0m。允许搭设高度为24m。

保山工地架子管租赁-保山工地架子管-昆明欣阳(查看)由昆明欣阳建筑机械设备租赁有限公司提供。昆明欣阳建筑机械设备租赁有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！