

欧特保蓄电池NP-X系列规格及参数

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 欧特保蓄电池NP-X系列规格及参数 |
| 公司名称 | 北京盛达绿能科技有限公司业务3部 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市平谷县大华山镇前北宫村 |
| 联系电话 | 15652783493 15652783493 |

产品详情

欧特保蓄电池NP-X系列规格及参数

1) 欧特保蓄电池；欧特保蓄电池池的极板是由铅和铅的氧化物构成，电解液是硫酸的水溶液。它的主要优点是电压稳定、价格便宜；缺点是比能低(即每公斤蓄电池存储的电能)、使用欧特保蓄电池NP-X系列规格及参数寿命短和日常维护频繁。

2) 欧特保蓄电池：它的全称是干式荷电铅酸蓄电池，它的主要特点是负极板有较高的储电能力，在完全干燥状态下，能在两年内保存所得到的电量，使用时，只需加入电解液，等过20—30分钟就可使用。

3) 欧特保蓄电池：欧特保蓄电池池由于自身结构上的优势，电解液的消耗量非常小，在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为欧特保蓄电池的两倍。市场上的圣阳免维护蓄电池也有两种：种在购买时一次性加电解液以后使用中不需要维护(添加补充液)；另一种是蓄电池本身出厂时就已经加好电解液并欧特保蓄电池NP-X系列规格及参数封死，用户根本就不能加补充液。

2019年11月22日，新天绿色能源全资附属公司新天电力与建投国融订立了资产转让协议，公司和建投国融订立了股权转让协议，据此，该集团向建投国融收购衡水项目及沧州项目相关资产和欧特保蓄电池NP-X系列规格及参数负债以及建融光伏90%股权。

该集团就收购事项向建投国融支付现金对价合共约3558万元（人民币，下同），包括资产转让对价约1504万元及目标股权转让对价约为2054万元。收购事项完成后，目标项目资产将并入该公司合并资产表内，同时建融光伏将成为该公司的非全资附属公司。

据了解，衡水项目位于河北省衡水市经济开发区独立第三方企业厂区内建筑物屋顶，总装机容量为2.13 MW。该电站于2016年6月建成，2016年8月并网发电。沧州项目位于河北省沧州市独立第三方企欧特保蓄电池NP-X系列规格及参数业内，总装机容量为1.21MW。该电站于2017年8月并网发电。

