

欧特保蓄电池 12V系列规格及参数

产品名称	欧特保蓄电池 12V系列规格及参数
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务3部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷县大华山镇前北宫村
联系电话	15652783493 15652783493

产品详情

欧特保蓄电池 12V系列规格及参数

欧特保蓄电池的使用寿命是4-8年，UPS电源在使用时如果有专人对其进行维护保养可让蓄电池的寿命大化，由于UPS电源使用的圣阳电池都始终处于浮充，负责人应该每欧特保蓄电池 12V系列规格及参数个月对欧特保蓄电池组进行一次深度放电，让圣阳电池组剩余百分之十的电量，再次对其充电，然后再对其电池组放电一次即可，每月反复2次深度放电。

怎样启用欧特保蓄电池

欧特保蓄电池在启用之前,极板表面会有一定程度的氧化。存放时间越长,氧化越严重。加入电解液后,会出现急剧升温现象,充电时会表现出较大的电阻,使充电困难。因此,启用新电池应做到:加注电解液后,静放6h左右,待电解液完全浸透极板,温度下降至35℃以下,再接通电源进行充电;充电电流严格控制在规定范围内,如充电过程中升温过高,超过45℃,可减少充电电流或停止充电;进行1~2次充、放电循环,以达到额定容量。

2)欧特保蓄电池怎样进行初充电 将电池正、负极分别接电源正、负极,首先用初充电电欧特保蓄电池 12V系列规格及参数流充到电解液放出气泡,单格电压升到2.3~2.4V。然后将电流降为1/2初充电电流,继续充到电解液放出剧烈气泡,电解液比重和电压连续3h稳定不变为止。全部充电时间约为45~65h。充电过程中应常测量电解液温度,若温度过高,可用电流减半、停止充电或冷却的方法,将温度控制在35~40℃。初充电完毕,若电解液比重不合规定,应用蒸馏水或比重为1.4的电解液进行调整后再充电2h,直至比重符合规定为止。新蓄电池次充电后往往达不到额定容量,应进行充、放电循环。用额定容量1/20的电流放电至单格电压降到1.75V,然后再用补充充电电流充足。经过一次充、放电循环,若容量仍低于额定容量的90%,应再进行一次充、放电循环。

国家统计局10月18日发布9月份能源生产情况。其中,电力生产继续加快:9月份,发电5908亿千瓦时,同比增长4.7%;前三季度,发电5.3万亿千瓦时,同比增长3.0%。分品种看,9月份太阳能发电增长19.4%,加快5.5个百分点。

同日发布的前三季度国民经济运行情况欧特保蓄电池12V系列规格及参数显示，太阳能电池产量同比增长25.1%。

二、长沙市开展下半年度分布式光伏发电项目补贴申报

10月18日，长沙市发改委在官网发布通知，开展2019年下半年度分布式光伏发电项目补贴申报。按照《长沙市分布式光伏发电补贴方案》（长能源〔2016〕41号）有关规定，按实际发电量给予0.1元/千瓦时补贴。

三、北京市公布分布式光伏发电项目奖励名单（第八批）

10月16日，北京市发改委在官网发布通知，公布《北京市分布式光伏发电项目奖励名单（第八批）》。北京市级财政对60个法人单位项目、共计24355千瓦，1493个自然人项目、共计14002千瓦，按照发电量给予0.3元/千瓦时的奖励，奖励期限为5年。

四、河北省安排光伏光热取暖改造2.05万户

从10月15日召开的河北省冬季清洁取暖工作视频调度会议欧特保蓄电池12V系列规格及参数上获悉，今年河北省共安排清洁取暖改造218.88万户。其中，气代煤170.32万户、电代煤44.08万户、光伏光热2.05万户、集中供热1.43万户、醇基燃料1万户。