

兰州水泥发泡板厂家 聚氨酯保温板兰州百年建筑节能工程

产品名称	兰州水泥发泡板厂家 聚氨酯保温板兰州百年建筑节能工程
公司名称	甘肃百年建筑节能工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	兰州兰州市范家坪125号
联系电话	0931-4577929 13993172868

产品详情

13993172868兰州水泥发泡板厂家 聚氨酯保温板兰州百年建筑节能工程 聚氨酯保温板 1、硬质聚氨酯导热系数低，热工性能好。当硬质聚氨酯密度为35~40kg/m³时，导热系数仅为0.018~0.024w/(m·k)，约相当于EPS的一半，是目前所有保温材料中导热系数最低的。 2、硬质聚氨酯具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在90%以上，属于憎水性材料，不会因吸潮增大导热系数，墙面也不会渗水。 3、硬质聚氨酯防火，阻燃，耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃的自熄性材料，它的软化点可达到250摄氏度以上，仅在较高温度时才会出现分解；另外，聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成积碳，这层积碳有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火焰蔓延。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。 4、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。 5、抗变形能力强，不易开裂，饰面稳定、安全。