

# 抗磨液压油（高压）L-HM46

产品名称	抗磨液压油（高压）L-HM46
公司名称	广州市东生三田润滑油有限公司
价格	1980.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石壁街屏山二村工业区自编16号101（注册地址）
联系电话	020--39152961 13924892901

## 产品详情

项目		质量指标	实测指标	试验方法
运动粘度 mm <sup>2</sup> /s 40		41.4-50.6	45.9	GB/T 265
粘度指数	不大于	85	103	GB/T 2541
闪点（开口）	不小于	185	218	GB/T 3536
倾点	不高于	-9	-15	GB/T 3535
空气释放值50	不大于	10	9	SH/T 0308
密封适应性能 指数	不大于	10	9	SH/T 0305
抗乳化性（40-3 7-3），min 54	不大于	30	6	GB/T 7305
泡沫性24 ml/ ml	不大于	150/10	10/0	GB/T 12579
色度，号		报告	1	GB/T 6540
中和值mg KOH/g	不大于	报告	0.001	GB/T 4945
水份，%	不大于	痕迹	痕迹	GB/T 260
机械杂质，%	不大于	无	无	GB/T 511
铜片腐蚀，100 3h	不大于	1	1	GB/T 5096
液相锈蚀试验		无锈	无锈	GB/T 11143

蒸馏水			
氯化安定性		1.9	GB/T 12581
a: 1000H后总酸值 (壹KOH计) 不小于	2		SH/T 0565
不溶物			
b: 旋转氯弹压力 降175KPa min	报告	310	SH/T 0193