

# 两布一膜规格250g/0.5mm/250g 甘肃蓄水池防渗漏铺设

产品名称	两布一膜规格250g/0.5mm/250g 甘肃蓄水池防渗漏铺设
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	8.50/平方米
规格参数	伸长率:60% 断裂强度:18KN 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

自然资源是珍贵的，尤其是水资源更是不可或缺的。蓄水池是一种常见的储水设施，一旦发生渗漏，不仅浪费水资源，还会对周围环境造成污染。为此，在蓄水池的铺设中选择防渗漏材料非常重要。为您提供“两布一膜规格250g/0.5mm/250g甘肃蓄水池防渗漏铺设”产品服务介绍。

### 产品规格

两布一膜规格为250g/0.5mm/250g。伸长率60%，断裂强度18KN，焊接宽度可以达到10cm

### 产品特点

两布一膜是由两层布和一层高密度聚乙烯薄膜复合而成的一种防渗透土工材料。产品具有抗渗漏、抗老化、抗紫外线等特点，可适用于多种复杂的地质环境。同时，产品寿命长，养护周期短，使得使用成本大大降低。

### 产品应用

两布一膜主要用于各类工程的防渗漏和防水，如水库、污水处理厂、垃圾填埋场、水利工程、农田水利、地下工程等。在甘肃的蓄水池铺设中，也应用非常广泛。

### 小知识

两布一膜的铺设，除了要选用优质的材料，也需要注意以下几点，以确保防渗效果。

- 1.铺设前，要对基础进行剖面验槽，了解地质状况；
- 2.保持铺设面板的平整，避免因地形起伏而产生缝隙；
- 3.注意施工工艺，碰撞时应采取温和的方式进行互相接触，不得用利器划伤表面；
- 4.保持环境适宜良好，避免阳光暴晒、雨水渗入等不利因素的干扰。

问答

1.两布一膜的密度是多少

答 该产品规格为250g/0.5mm/250g，具有防渗漏、抗老化、抗紫外线等特点。

2.两布一膜可以使用在哪些地方

答 两布一膜主要用于各类工程的防渗漏和防水，如水库、污水处理厂、垃圾填埋场、水利工程、农田水利、地下工程等。

3.使用两布一膜时，需要注意哪些方面

答 除了要选用合适的材料外，还需要注意以下几点 铺设前要进行剖面验槽，保持铺设面板平整，注意施工工艺，保持环境适宜良好，避免不利因素的干扰。