

# 生理盐水加热仪37度输液加热器

产品名称	生理盐水加热仪37度输液加热器
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	70427.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

生理盐水加热仪37度输液加热器作用可以用做体外培养组织和细胞，不会降低和增加正常人体内钠离子的浓度，运动过后适当的喝点生理盐水，能够缓解人体的疲劳，有利于恢福意联公司愿在友好和谐的氛围下竭诚为您售后“满足您的需求”是公司的终目标。优良完善的售后，合理的价格，快速的供货是公司对您永远的承诺。由于公司高质量的售前、售后售后及合理的价格，赢得了广大用户的好评。

生理盐水加热仪37度输液加热器产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,生理盐水加热仪37度输液加热器

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

采用微电脑智能系统，无需繁复操作，只需简单设置温度即可，对操作人员无任何特殊要求。

1. 本公司出售的所有产品保修一年，终身维护，保修期内免费维修（人为因素、不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。
2. 用户可以通过售后关问题，并得到明确的解决方案。
3. 在接到报修通知后，如果不能解决的问题，售后售后人员会赶到现场并解决问题。
4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上售后售后。

生理盐水加热仪37度输液加热器更多型号产品规格参数：

产品型号	有效容积	控温范围	额定
FYL-YS-151L	151L	0-100	220V
FYL-YS-281L	281L	0-100	220V
FYL-YS-431L	431L	0-100	220V

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

\*：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

- 1、使用前检查电源，要有良好地线。
  - 2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。
  - 3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。
  - 4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。
  - 5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。
  - 6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。
  - 7、检修时应切断电源。
- 生理盐水加热仪37度输液加热器交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

生理盐水加热仪37度输液加热器特点门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。优良电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。前置风道设计，是箱体在嵌入墙体内部或者使用空间狭小的时候仍可以正常运作，有效节省使用空间。宽温段设置，温度可在0-100的温度范围之间随意设置，可根据需要调节温度。精良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。采用\*\*品牌超压缩机和循环风机组成制冷循环系统，确保箱内温度恒定控制在 $4 \pm 2$  范围内。采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。采用圆弧设计，外箱体采用优良钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。生理盐水加热仪37度输液加热器

为0.9%的氯化钠水溶液。因为它与人的血浆和其它组织液大致相同，因此被广泛用于医学上。其主要作用和功能为：1、剧烈运动后适