

触变流平剂2020

产品名称	触变流平剂2020
公司名称	广州宣化工
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州天河区东圃黄村圃兴路53中邦商务中心C座203A
联系电话	020-32381883 15914379082

产品详情

触变流平剂2020

物理化学参数

外观: 微浊乳白色或半透明液体

化学类型 非离子缔合型

有效成份 21%

密度 1.04g/cm³(25)

粘度 3000mPa · s(25)

简概

2020是聚氨酯类，疏水基团改性的非离子型缔合式流平、增稠双功效产品，它不含有机溶剂，不含有有机锡类化合物，是一种无毒、无味、环保型流变改性助剂。

特性和用途

A. 不仅具有出色的流动性和流平性，也有出色的高剪切粘度增稠效果，特别适用于对流变，流平和增稠效果同时要求很高的水性体系。

B.

很好的刷涂手感，优异的抗辊涂飞溅性、耐水性、耐碱性、耐擦洗性和耐玷污性以及抗出水性能。

C.

极佳的流动、流平性能和遮盖效果，均匀一致的成膜厚度和漆膜丰满度，不影响涂膜的光泽特征。

D. 不受pH值影响，可在较广的pH范围内使用，在涂料生产的任何阶段均可以方便地添加，不需要任何使用前的稀释，不需要碱中和，流平和增稠性能可在瞬间实现。

应用范围

用于水性复膜胶、压敏胶、塑胶、塑料、金属、玻璃、木器、橡胶、乳胶漆等，水性工业漆、水性油墨、水性涂料印花、水性粘合剂及石化水处理系统方面等到有杰出的表现

添加量:

建议添加量为0.05%-1%

储存

阴凉干燥,避光密封保存,常温下12个月

安全操作

不可食用,避免接触眼部

包装

25kg塑料桶和200Kg衬塑铁桶包装

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先实验其适用性