

昆明应急发电机出租-24小时服务各地区均有办事处

产品名称	昆明应急发电机出租-24小时服务各地区均有办事处
公司名称	山东逸尔机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	是否进口:是 型号:100-2000千瓦 品牌:康明斯.沃尔沃
公司地址	全国均有办事处
联系电话	15163525155 15163525155

产品详情

昆明应急发电机出租-24小时服务各地区均有办事处

一体式空压系统是集空压、干燥、过滤、储气单元等集成的系统装置，气源质量，符合ISO8573.1标准，气源露点可达-4。该装置还搭载变频节能模块，临时增加一倍的排气量，既节能又实用。一体式空压系统机头采用采用两个无油活塞空压机头，当一个机头工作满载停工时，邻近的机头将自动启动，交互运行，这样便能够源源不断的给你供给干燥洁净的压缩空气。同时，也作为1+1备机使用，不用停机也能做到快捷维护，为您节约停机维护成本。

发电机品牌包括：康明斯、卡特、三菱、劳斯莱斯、大宇、沃尔沃等柴油发电机组，功率从100KW-2000KW均可供应，特别提供100KW、150KW、200KW、250KW、300KW、310KW、450KW、550KW、6660KW、880KW、1100KW、1200KW、1300KW、1600KW、1800kw、2000kw发电机出租业务，出租品牌主要为康明斯发电机组，此机组负载能力强，耗油少、噪音小，是理想的备用电源，机组适用范围：工厂、工地、酒店、大型商场、房地产、铁路建设、公路建设、桥梁建设、市政建设、矿山、采石、钻井、打桩、油田等，可提供年租、月租、日租，有需求的客户，欢迎来电详询！

大部份发电机采用美国和原装进口柴油机。其中500KW的大型发电机三十余台，300KW发电机五十余台。公司发电机维维修工程师10余名，发电机看护工作人员数百名。

停机时出现汽轮机超速现象的原因分析2.1大部分机组正常停机时一般采用下列两种停机方式：2.1.1待发电机有功降到零、无功接近于零时，拉开发电机出口开关、汽轮机打闸关自动主汽门；2.1.2待发电机有功降到零、无功接近于零时，汽机打闸、由热工保护（借助自动主汽门终端开关闭合信号）动作联跳发电机出口开关；机组在正常情况下用上述方法停机不会出现问题，但如果汽轮机存在自动主汽门关不严、调节汽门或抽汽逆止门关不严等缺陷时，就有可能发电机出口开关断开后（用2.1.1方式停机），汽机打闸关自动主汽门时由于自动主汽门、调节汽门或抽汽逆止门关不严而继续向汽缸返汽，导致机组超速；或关自动主汽门时由于卡涩实际没有关死而其终端误发信号解列发电机（用2.1.2方式停机），导致超速。

如果要避免柴油发电机组在运行中被烧毁，除了运行前采取必要的各种技术保护措施保护外，还得采用以下几个有效方式：【方式一】注意柴油发电机组使用环境是否清洁

——柴油发电机组使用环境的影响：发电机组在运行中，若有尘土、水渍和其他杂物进入其内部，会形成短路介质，可损坏导线绝缘层，造成匝间短路，电流，温度升高而烧毁柴油发电机组。

——预防不良环境所造成柴油发电机组损坏的方法：应防止尘土、水渍和其他杂物进入柴油发电机组内部，同时还要经常给发电机组的外部打扫卫生，不要让柴油发电机组的散热筋内有尘土和其它杂物，确保柴油发电机组的散热状况良好。

【方式二】在使用柴油发电机组过程中做到“勤观察”、“仔细听”，闻到异味马上停机观察发电机组有无振动、噪声和异常气味。柴油发电机组在运行中，尤其是大功率柴油发电机组更要经常检查地脚螺栓、柴油发电机组端盖、轴承压盖等是否松动，接地装置是否可靠等。若发现柴油发电机组振动加剧，噪声和出现异味，必须尽快停机，查明原因排除故障。【方式三】保持柴油发电机组不要超负荷工作 机组由于负荷过大，电压过低或被带动的机械卡滞等都会造成柴油发电机组过载运行。因此，柴油发电机组在运行中，要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠；联轴器的度是否标准；齿轮传动的灵活性等，若发现有卡滞现象，应立即停机排除故障后再运行。

【方式四】定期检查和维修柴油发电机组的控制设备，保证其正常工作 机组控制设备技术状况的好坏，对柴油发电机组的正常启动起着决定性的作用。所以，柴油发电机组的控制设备应设在干燥、通风和便于操作的位置，并定期除尘。经常检查接触器触点、线圈铁芯、各接线螺丝等是否可靠，机械部位动作是否灵活，使其保持良好的技术状态，从而保证柴油发电机组顺利工作而不被烧毁。

【方式五】经常检查柴油发电机组三相电流是否平衡 三相异步柴油发电机组，其三相电流任何一相电流与其他两相电流平均值之差不允许超过10%，这样才能保证柴油发电机组安全运行。如果超过则表明柴油发电机组有故障，应查明原因排除故障后再运行。

【方式六】经常检查柴油发电机组运行中温度和温升是否过高 要经常检查发电机组轴承是否过热、缺油，若发现轴承附近的温升过高，就应立即停机检查。轴承的滚动体、滚道表面有无裂纹、划伤或损缺，轴承间隙是否过大晃动，内环在轴上有无转动等。出现上述现象，必须更新轴承。

Z15W闸阀、丝扣闸阀、内螺纹闸阀作用：闸阀只能作全开和全关功能，不能作调节和节流适用介质：油品、水、蒸汽等闸阀应用：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。闸阀特点：。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。对比截止阀启闭时较省力：无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，降是通过螺杆进行的。