

# 样品 冷藏储存装置实验室试剂保存箱

产品名称	样品 冷藏储存装置实验室试剂保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	86622.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

-

### 样品 冷藏储存装置实验室试剂保存箱

福意联人通过艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感，打造企业核心竞争力，关注客户需求，以科技创造美好生活。福意联公司以科学精神认真甄选我们所引进的每一种产品、每一项；我们力图突出产品和的化特色；我们将不断提高我们的销售与人员的素质，以便更好的售后于用户。

### 样品 冷藏储存装置实验室试剂保存箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,样品冷藏储存装置实验室试剂保存箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、\*:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。

样品 冷藏储存装置实验室试剂保存箱更多型号产品规格参数：

FYL-YS-100L	100升	4-38	PTC陶瓷加热	480 × 470 × 843mm	立式单门
FYL-YS-138L	138升	4-38	PTC陶瓷加热	540 × 543 × 830mm	立式单门
FYL-YS-150L	150升	2-48	PTC陶瓷加热	595 × 570 × 865mm	立式单门
FYL-YS-280L	280升	2-48	PTC陶瓷加热	595 × 570 × 1445mm	立式单门
FYL-YS-430L	430升	2-48	PTC陶瓷加热	595 × 680 × 1805mm	立式单门
FYL-YS-230L	230升	2-48	PTC陶瓷加热	595 × 590 × 1215mm	立式单门
FYL-YS-310L	310升	2-48	PTC陶瓷加热	595 × 695 × 1315mm	立式单门
FYL-YS-828L	828升	2-48	PTC陶瓷加热	1267 × 680 × 1818mm	立式双门
FYL-YS-1028L	1028升	2-48	PTC陶瓷加热	1607 × 680 × 2104mm	立式双门
FYL-YS-151L	151升	0-100	PTC陶瓷加热	595 × 565 × 860mm	立式单门
FYL-YS-281L	281升	0-100	PTC陶瓷加热	595 × 565 × 1440mm	立式单门
FYL-YS-431L	431升	0-100	PTC陶瓷加热	595 × 675 × 1795mm	立式单门

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

\*：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。样品冷藏储存装置实验室试剂保存箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

样品 冷藏储存装置实验室试剂保存箱特点门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。优良电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。前置风道设计，是箱体在嵌入墙体内部或者使用空间狭小的时候仍可以正常运作，有效节省使用空间。宽温段设置，温度可在0-100的温度范围之间随意设置，可根据需要调节温度。精良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。采用\*\*品牌超压缩机和循环风机组成制冷循环系统，确保箱内温度恒定控制在 $4 \pm 2$  范围内。采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。采用 圆弧设计，外箱体采用优良钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。样品 冷藏储存装置实验室试剂保存箱

勤发发