

富平安装维修自动道闸（直杆、曲臂、栅栏式）

产品名称	富平安装维修自动道闸（直杆、曲臂、栅栏式）
公司名称	陕西超能匠心安防技术有限公司
价格	300.00/件
规格参数	富平道闸:安装维修 直杆道闸:栅栏式 渭南:富平
公司地址	陕西省西安市未央区凤城二路红星美凯城18号楼1单元2901室（注册地址）
联系电话	13772045110

产品详情

道闸又称挡车器，初从国外引进，英文名叫barrier

gate，是专门用于道路上限制机动车行驶的通道出入口管理设备，现广泛应用于公路收费站、停车场、

小区、企事业单位门口，来管理车辆的出入。电动道闸可单独通过遥控实现起落杆，也可以通过停车场

管理系统（即ic刷卡管理系统）实行自动管理状态。根据道闸的使用场所，其闸杆可分为直杆、90度曲

杆、180度折杆及栅栏等。道闸由减速箱、电机、（或者采用液压）传动机构、平衡装置、机箱、闸杆支

架、闸杆等部分组成。

随着汽车工业的不断发展及汽车数量的日益剧增，对道闸的需求量也越来越大，对道闸的性能也提出了

更高的要求。如道闸一体化机芯、离合装置、智能防抬功能、遇阻返回装置、升温功能（确保在零下40

度环境下使用)、抽风降温系统(及时降低电机温度)、自动离合装置、防撞脱杆装置等。杆的起落速度从0.8秒到6秒不等。

目前,道闸已越来越向高科技方面发展,以适应市场对产品的需求。

道闸根据闸杆的不同分为:栅栏道闸、直杆道闸、曲杆道闸

道闸根据起落速度的不同分为:快速道闸、中速道闸、慢速道闸

1、一般情况下,起落速度在1.5秒内的道闸为快速道闸,多用于快速通行的高速收费站。杆长为3米。

2

、起落速度在3秒到4秒的为中速道闸,主要用于停车场、小区等限制通行或收费的地方。杆长为4.5米

3、慢速道闸速度在6秒左右,一般用于工厂或各不太繁忙的出入口,稳定性比较好,杆长也能长到6米