

软膜天花护理与修补方法

产品名称	软膜天花护理与修补方法
公司名称	山东睿德声景工程科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:Rayde 吸声系数/NRC:0.7 防火等级:B1级以上
公司地址	山东省淄博市高新区宝山西路3266号科学城新材料中试区研发中心101室（注册地址）
联系电话	18560960550 18560960550

产品详情

软膜天花是一种新型的环保性天花产品。软膜天花本身具有防静电功能，所以其表面是不会沾染尘埃，软膜天花护理只需定期用清水轻抹即可(一般每月一次)。如有人为弄脏，如油烟、污水渍，可以用一般中性清洁剂清洗，再用毛巾抹干即可。如不慎沾染油漆，可以使用汽油清洗，注意：请勿喷洒浓酸浓碱等强腐蚀性物品。

软膜天花自然产生裂缝和剥落可能性不大，几乎不可能。如果人为原因导致软膜天花破损，请马上用质量好的透明胶带将裂缝粘牢，以免裂缝扩大。并及时请专业修补技师到现场处理。大致处理方法：将破损软膜天花拆下，在软膜天花的背面用同种型号的软膜，配专用的胶水小心补牢。经过修补的软膜天花表面会留下细微裂缝痕迹。

由于软膜天花与一般工业产品不同，软膜天花的功能和形式是随设计师和用户的实际需要而各不相同。几乎每一个工程都有其独特的形式和结构，在生产时需要采用不同的施工方法和结构组织要求。即使是同样的造型设计和效果要求，也会因施工地点、底架材料、墙体的不同而需要对施工方法做适当改变，所以软膜天花施工是固定在施工现场的，施工中一定要将安装人员及安装手段流向不同区域的现场进行的。即使同一工程，安装人员也一定要按施工工艺的要求在不同的时间和空间流动，施工的流动性给施工的组织与管理工作带来一些特殊的要求和问题。

软膜天花的施工是多工种互相配合作业。要与施工现场的木工、油漆工、电工、消防管道工，空调工等协调作业，这些都增加了施工的难度。