

增稠剂CA-903

产品名称	增稠剂CA-903
公司名称	广州宣化工
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州天河区东圃黄村圃兴路53中邦商务中心C座203A
联系电话	020-32381883 15914379082

产品详情

增稠剂CA-903

为一种丙烯酸系碱溶胀阴离子缔合型流平增稠剂。

典型物理性质

外观

乳白色液体

固含量 >29

粘度 (Brookfield 60rpm) <50cps

PH值 2-3

密度 1.6g/cm³

膨胀值, 湿 0.1134

化学性质 HASE

溶剂 水

特性

- 1、为平光至高光内外墙涂料而设计，具有优良的流动性、流平性和防溅性。
- 2、为内墙涂料中纤维素增稠剂的低成本/高性能替代产品。
- 3、具有良好的配方适应性。
- 4、具有良好的抗微生物性。

使用方法

- 1、调节涂料的PH值，使其达到8.5-9.0。
- 2、将 CA-903用水稀释，和水的比例为1：3。
- 3、在低速搅拌状态下，缓慢加入稀释后的CA-903。
- 4、一边搅拌，一边观察涂料的粘度变化，达到规定粘度后，停止加入增稠剂。
- 5、在涂料印花胶浆的增稠可以用70%的CA-901和30%的CA-903混合均匀再用三倍的水稀释后缓慢加入体系中，这样有很好的流平效果，又有增稠的效果，带来好的展色效果。

用途

内外墙建筑涂料。织物涂层胶浆、涂料印花胶浆、压敏胶乳液等的增稠。

包装

160kg/塑料桶，25kg/塑料桶。

储运要求：应存放在通风干燥的库房内，防止阳光直射，在5℃以上运输和储存，有效期为一年。