800克两布一膜规格200g/0.4mm/200g 山西人工湖防渗漏铺设

产品名称	800克两布一膜规格200g/0.4mm/200g 山西人工湖防渗漏铺设
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	6.80/平方米
规格参数	功能:防渗漏、抗穿刺、隔离、防水 用途:人工湖、河道、蓄水池、水库、鱼塘藕池 施工方法:平整、铺设、焊接、回填、锚固
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-18653423817 15953441355

产品详情

两布一膜是指采用复合土工膜和两层非织造布进行复合成型的一种产品。我们生产的800克两布一膜，规格为200g/0.4mm/200g，采用了高强度聚丙烯等原材料进行生产，具有防渗漏、抗穿刺、隔离、防水等功能。该产品的使用寿命长，能够有效地防止水土流失和地下水污染，是人工湖、河道、蓄水池、水库、鱼塘藕池等水利工程很好的选择。

施工方法

两布一膜的施工一般包括以下几个步骤 平整基础、铺设、焊接、回填和锚固。

1.平整基础 在铺设两布一膜之前，需要先对基础进行平整处理，确保地面平整、干燥。

2.铺设 将两布一膜铺设在基础上，并按照规格要求将其修剪成相应的尺寸。

3.焊接 在铺设过程中，需要对两布一膜进行焊接处理，确保其与周边环境良好的密封性和抗渗漏性。

4.回填
在铺设完成后，需要将两布一膜周围的土进行回填处理。回填土应平整、紧实，并保证足够的压实度。

5.锚固 在回填土完成后，需要对两布一膜进行锚固处理，以确保其在使用过程中不会出现位移等情况。

知识

1.复合土工膜的生产工艺 复合土工膜是由基膜、中间层、覆盖层三层复合而成的。基膜采用高强度聚丙烯，中间层采用高强度聚酯非织造布复合而成，覆盖层采用高强度聚丙烯。在生产过程中，需要对各层材料进行严格的筛选和调配，确保产品的质量。

2.复合土工膜的应用范围 复合土工膜广泛应用于水利工程、环境工程、交通工程、建筑工程等领域。其中，在水利工程中，主要用于水库、蓄水池、鱼塘等水利设施的防渗漏工程。

3.复合土工膜的性能特点 复合土工膜具有防渗漏、抗穿刺、隔离、防水等功能。同时，其使用寿命长，能够有效地防止水土流失和地下水污染。在使用过程中，也具有良好的耐候性和耐化学性能。

问答

Q 两布一膜的优点有哪些

A 两布一膜具有防渗漏、抗穿刺、隔离、防水等功能，同时使用寿命长，能够有效地防止水土流失和地下水污染。

Q 复合土工膜与普通土工膜有何区别

A 复合土工膜是由三层复合而成，具有更好的防渗漏、抗穿刺、隔离、防水等功能。而普通土工膜则只有一层材料，功能相对单一。

Q 两布一膜的施工难度大吗

A 两布一膜的施工难度相对较大，需要施工团队和先进的施工设备。因此，在施工过程中需要注意严格遵守相关规格要求和安全操作规程。