

建筑复合保温砂浆

产品名称	建筑复合保温砂浆
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

复合保温砂浆 优点特性：1、优良的抗老化性、耐候性2、优良的防火性能、防虫蚁噬蚀3、强度高、粘结、抗流挂性好4、优异的保温、隔热性能5、吸水率低，收缩值小，不空鼓开裂6、施工性能优越，工序简单，性价比高

三、物理性能：项目技术要求 型 型干密度 (kg/m³) 240-300301-400抗压强度/Mpa 0.20 0.40导热系数 (平均25) (W/(m.k)) 0.070 0.085线收缩率/% 0.30 0.30压剪粘结强度/kPa 50

50燃烧性能级别适用范围：适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。饰面为涂料和面砖的外保温层。包括楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保温层。干挂饰面内层的保温填充。地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。基面处理：1.底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂及其它松散物。2.应按照国家相关规范的要求对基面进行界面处理。

施工及养护1.根据保温层厚度要求挂垂直基准线，并在墙面弹出门窗水平线、垂直控制线等2.按设计的保温层厚度用建筑用保温砂浆做灰饼、冲筋，灰饼、冲筋之间的距离不超过1.5m。3.喷涂或滚涂保温界面砂浆，基层界面均匀满涂，在不同材料组成的墙体接茬处，铺设钢丝网进行加强；4.涂抹保温层应分层施工，每遍厚度不宜超过15mm；5.涂抹保温层分2-3遍完成。遍要求尽力压实，使其与墙体粘结牢固。两遍施工间隔时间不应少于24小时；6.更后一遍香应达到冲筋厚度，并用刮杠压实、搓平，墙面、门窗窗口平整度应符合相关标准规定；7.滴水槽分割缝应在第二遍涂抹时直接嵌入保温层内；8.保温层基本干燥后粘贴网格布或做钢丝网（外墙内保温可不用网格布）；9.施工后24h内应做好保温层的防护，严禁水冲、撞击和振动。建筑用保温砂浆终凝后应及时进行洒水养护；产品用量：根据保温层设计厚度的不同而用量不同。基面平整情况下，在厚度约20mm时，用量约为4.5-6kg/m²。注意事项：本产品宜在5-40的环境下使用。施工前必须先确认基面的垂直度及平整度。如果胶浆表面已干结，应将结皮剔去不用。切忌把已干结的胶浆加水混合再用。面砖饰面系统的增强层可选择使用耐碱加强型网格布或热镀锌钢丝网。施工前基层需做界面处理。搅拌时请使用低速搅拌器。保温性能优异 保温性能优异

建筑复合保温砂浆 华骏建筑用保温砂浆特1、施工方便，可直接在原始墙体上涂抹而无需打平层。2、保温效果优于胶粉聚苯颗粒。3、耐高温性能好，可耐1200 的高温。4、在遇火患情况下不挥发有害物质。5、极低的吸水率，保证了其优异的保温效果及抗老化性能。6、能够快速硬化的干燥，提高了施工效率。7、无毒、无味、环保。建筑用保温砂浆特性1、产品综合性能好，早期强度提高快，缩短了二次抹灰时间。2、可直接施工于干状墙体上。3、克服了胶粉聚苯颗粒搅拌过程中体积收失率大，易造成产品后期强度低和空鼓开裂，保温性能降低等现象。廊坊华骏建材专业生产销售建筑用保温砂浆.服务周到.品

质保证.性能卓越.华骏建筑用保温砂浆产品远销,我们坚信质量就是生命,欢迎广大客户咨询选购.建筑用保温砂浆贵宾厂家订购.期待与您的携手共赢.适用范围华骏建筑用保温砂浆,高品质,环保,节能.华骏保温拥有国内的建筑用保温砂浆生产工艺,现代化的建筑用保温砂浆企业管理团队.华骏保温专注建筑用保温砂浆行业20年,致力于创造节能环保新生活.期待与您的精诚合作.携手共赢.产品特点:(1)导热系数小、保温效果好。(2)憎水率高于98%。(3)隔音效果好,可以单独作为隔音板使用(4)燃烧性为A1级:可耐1000摄氏度以下高温,弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷,是楼梯间,消防通道等内保温优选产品。(5)360°绿色环保:新型无机材料、无毒无害,无辐射,是一种真正的绿色环保建材,在创造价值的同时,净化了环境,具有的社会效益。(6)寿命70年:因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、耐冰融性能,其耐候性能够达到70年,确保保温系统与基层墙体具有同等寿命。(7)耐水性好、干缩率小(8)静压剪切力强(9)触变、和易性好(10)耐冻融性能好、性能稳定耐久(11)抗风压性能好(12)施工成本低:本系统直接施工于干状基层上,找平层和保温层合二为一,大大降低了施工成本。(13)整体性好:保温系统与基层粘接,形成连续的无空腔整体,保证保温层牢固安全,现场施工可以随意造型,特别适用于异形部位和倒立天棚面。华骏建筑用保温砂浆产品被纳入国家火炬计划产业化示范项目、获得廊坊高新技术企业称号,是玻化微珠无机行业内批通过ISO9001质量体系认证、14000环境管理体系认证、18000职业健康管理体系认证,石油化工绝热材料推荐产品、廊坊省企业信用AA守合同重信用企业,是中石油、中石化、新疆广汇、神华、杭氧等企业的合格供应商,是上海、江苏、浙江、江西、安徽、湖南等地墙体保温材料推广产品!建筑复合保温砂浆