

室内LED显示屏

产品名称	室内LED显示屏
公司名称	深圳市恒瑞鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽沙河西路鼎新大厦东座801B
联系电话	0755-26033565 (606) 13798421318

产品详情

室内LED显示屏

H-E100

设备具有预警图标和预警等级颜色显示，也可利用文字显示相结合，灵活多变，使显示多功能化，文本显示利用结构分区，具有特色的审美外观和个性功能，设备采用壁挂式安装，安装简洁方便。时间实时显示可远程校对，避免长时间的误差，保证准确性。

一、功能优势

1. 具备手机短信文字数据显示，显示方式多达19种，设备具有绿卡自检功能。

2. 终端收到信息后，会返回相应的收到确认信息，返回给发送端（手机或平台）。
3. 授权绿卡号码/PSTN号，设置5个以内，有授权绿卡号码才能直接进行发送信息显示。
- 4.可储存100条短信息，每条380个汉字或者700个英文字母）。
- 5.设备需具有播放优先级：每种方式能够独立播放，遇到播放碰撞依据优先级进行切换,自动完成所有播放任务；优先级排序为：短信、平台。
- 6.采用交流供电，实现220V交流供电130V ~ 270V，并具有高低压自恢复用电保护功能.
- 7.系统运行状态LED指示灯。
- 8.支持单信息显示方式控制(左移，上移，等19种)和掉电信息保存；
- 9.每个节目最多支持4个播放窗任意分割、各窗口支持不同格式的内容同时播放。播放窗口1-4个，每个分区最多20条信息，信息总条数1-100条
- 10.可显示12×12、16×16、24×24、32×32、中文简体。可用串口加载其他字体。
- 11.板上自带实时数字时钟。
- 12.支持图片(BMP)、文本、时钟显示。支持红绿黄3种颜色显示。
- 13.支持预警图标和预警等级显示。
- 14.屏亮度调节（1-27级）、节目属性的设置 节目播放管理，紧急插播优先，万年历及时钟校准，查询。
- 15.支持显示方式手机短信修改。

二、技术参数

配置	说明
DTU	传输方式；标配GPRS/GSM、RS232

预警灯	(预警图标) (蓝黄橙红 , 反向)	
显示单元板	3.75双色 (1RIG)	
万年历模块		
星期模块	16 × 16点阵	
控制卡	58控制卡	
外框	优质专用铝合金外框 (采用液晶电视结构外框)	PVC透明板/钢化玻璃
机身尺寸(L*W*H)	998mm(L)*533mm(W)*100mm(H)	

三、应用拓扑图