

大力神蓄电池MPS12-33 12V33AH机房UPS/EPS不间断电源

产品名称	大力神蓄电池MPS12-33 12V33AH机房UPS/EPS不间断电源
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大力神蓄电池 型号:MPS12-33 产地:上海
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

大力神蓄电池（LIBERTY电池）产品特点：

（1）粗壮的极板使电池具有更长的寿命（2）阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命（3）持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖（4）槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏（5）吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能（6）UL的认证（7）多元格的电池设计使电池安装和维护更经济（8）可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置（9）符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。（10）可以以无危险材料进行地面运输（11）可以以无危险材料进行水路运输（12）计算机设计的低钙铅合金板栅，大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

槽式化成技术，单体电压均衡性。超细玻璃纤维吸液式电池技术，内阻低，高效率气体再化合。外壳采用*胶体配方。阀控调节，免维护操作。计算机辅助设计和制造，确保产品质量设计达多项。估计使用寿命，在20度摄氏（华氏68度）及正常浮充状态下，可达到10年。

应用：电信、通用应用、不间断电源（UPS）、其他浮充应用

电池特性：

设计寿命（25 ）：7+年（34AH以上）；5年（26AH以下）；

阻燃的单向排气阀使电池安全具有长寿命

吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%，使电解液具有免维护功能

计算机设计的低钙合金板栅，大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

多元格的电池设计使电池安装和维护更经济

UL的认证

可以以任何方位使用。 竖直， 旁侧， 或端测放置

符合国际航空运输协会/国际民间航空组织（IATA/ICAO）的特别规定A67，可以航空投运

可以以非危险品（DOT-CFR49款171-189部分）进行地面运输

可以以非危险品（根据IMDG修正27款）进行水路运输

UPS巡检和保养流程（1）UPS在数据机房中是非常关键的设备，保证其安全和可靠运行是确保计算机等设备正常工作重要的环节。*机房一般按市电双总线加两组2N的方式配置UPS，强调的是高可靠性，总负荷小于UPS总容量的一半，初期一般达不到，后期不断增加负荷时要考虑不要超过UPS总容量的一半；也有按市电双总线加两组N+1的方式配置UPS，这样配置UPS的方式是强调高可用性兼顾可靠性，UPS的带载率和运行效率高于2N的方式，总负荷应小于N台UPS的容量。一般情况下，市电采用双总线，UPS采用一组N+1的配置也能获得较高的可靠性。UPS一般都是以7*24H的方式运行，维护管理就是保障其安全可靠运行的一个非常重要的环节。

电池规格：

电池型号 Battery Model

额定电压（V） Nominal Voltage

额定容量 Capacity（Ah） 20 hrs to 1.75 VPC

产地

外形尺寸 Dimension（mm）

近似总量（Kg）

L

W

H

H

C&D 12-7A LBT

12

7

上海

151.0

65.0

93.5

101.0

2.4

C&D 12-18A LBT

12

18

上海

181.0

77.0

167.0

167.0

5.7

C&D 12-26A LBT

12

26

上海

166.0

175.0

125.0

125.0

8.1

C&D 12-34 LBT

12

34

上海

197.4

131.9

172.7

186.7

11.0

C&D 12-36 LBT

12

36

上海

197.4

131.9

172.7

186.7

11.3

C&D 12-54 LBT

12

54

上海

228.3

138.9

200.8

224.5

17.0

C&D 12-76 LBT

12

76

上海

260.9

173.3

200.3

224.0

23.3

C&D 12-78 LBT

12

78

上海

260.9

173.3

200.3

224.0

24.0

C&D 12-100 LBT

12

100

上海

317.8

173.4

202.1

229.8

29.0

C&D 12-114 LBT

12

114

上海

340.9

172.7

213.1

240.8

32.5

C&D 12-127A LBT

12

127

上海

410.0

176.0

227.0

227.0

38.0

C&D 12-158A LBT

12

158

上海

485.0

172.0

240.0

240.0

47.0

C&D 12-211A LBT

12

211

上海

522.0

238.0

218.0

223.0

65.0

电池型号 Battery Model

额定电压 (V) NominalVoltage

额定容量 Capacity (Ah) 20 hrs to 1.75 VPC

产地

外形尺寸Dimension (mm)

近似总量 (Kg)

L

W

H

H

C&D 12-7A LBT

12

7

上海

151.0

65.0

93.5

101.0

2.4

C&D 12-18A LBT

12

18

上海

181.0

77.0

167.0

167.0

5.7

C&D 12-26A LBT

12

26

上海

166.0

175.0

125.0

125.0

8.1

C&D 12-34 LBT

12

34

上海

197.4

131.9

172.7

186.7

11.0

C&D 12-36 LBT

12

36

上海

197.4

131.9

172.7

186.7

11.3

C&D 12-54 LBT

12

54

上海

228.3

138.9

200.8

224.5

17.0

C&D 12-76 LBT

12

76

上海

260.9

173.3

200.3

224.0

23.3

C&D 12-78 LBT

12

78

上海

260.9

173.3

200.3

224.0

24.0

C&D 12-100 LBT

12

100

上海

317.8

173.4

202.1

229.8

29.0

C&D 12-114 LBT

12

114

上海

340.9

172.7

213.1

240.8

32.5

C&D 12-127A LBT

12

127

上海

410.0

176.0

227.0

227.0

38.0

C&D 12-158A LBT

12

158

上海

485.0

172.0

240.0

240.0

47.0

C&D 12-211A LBT

12

211

上海

522.0

238.0

218.0

223.0

65.0