大力神蓄电池MPS12-33 12V33AH机房UPS/EPS不间断电源

产品名称	大力神蓄电池MPS12-33 12V33AH机房UPS/EPS不间断电源
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大力神蓄电池 型号:MPS12-33 产地:上海
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274(注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

大力神蓄电池 (LIBERTY电池)产品特点:

(1) 粗壮的极板使电池具有更长的寿命(2) 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命(3) 持久耐用的聚丙烯(PP)电池槽盖(4) 槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏(5) 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%,使电解液具有免维护功能(6) UL的认证(7) 多元格的电池设计使电池安装和维护更经济(8) 可以以任何方位使用。竖直,旁侧或端侧放置(9) 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67,可以航空投运。(10) 可以以无危险材料进行地面运输(11) 可以以无危险材料进行水路运输(12) 计算机设计的低钙铅合金板栅,大限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用

槽式化成技术,单体电压均衡性。超细玻璃纤维吸液式电池技术,内阻低,高效率气体再化合。外壳采用*胶体配方。阀控调节,免维护操作。计算机辅助设计和制造,确保产品质量设计达多项。估计使用寿命,在20度摄氏(华氏68度)及正常浮充状态下,可达到10年。

应用:电信、通用应用、不间断电源(UPS)、其他浮充应用

电池特性:

设计寿命(25):7+年(34AH以上);5年(26AH以下);

阻燃的单向排气阀使电池安全具有长寿命

吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%,使电解液具有免维护功能

计算机设计的低钙合金板栅,大限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用

多元格的电池设计使电池安装和维护更经济

UL的认证

可以以任何方位使用。竖直,旁侧,或端测放置

符合国际航空运输协会/国际民间航空组织(IATA/ICAO)的特别规定A67,可以航空投运

可以以非危险品(DOT-CFR49款171-189部分)进行地面运输

可以以非危险品(根据IMDG修正27款)进行水路运输

UPS巡检和保养流程(1)UPS在数据机房中是非常关键的设备,保证其安全和可靠运行是确保计算机等设备正常工作重要的环节。*机房一般按市电双总线加两组2N的方式配置UPS,强调的是高可靠性,总负荷小于UPS总容量的一半,初期一般达不到,后期不断增加负荷时要考虑不要超过UPS总容量的一半;也有按市电双总线加两组N+1的方式配置UPS,这样配置UPS的方式是强调高可用性兼顾可靠性,UPS的带载率和运行效率高于2N的方式,总负荷应小于N台UPS的容量。一般情况下,市电采用双总线,UPS采用一组N+1的配置也能获得较高的可靠性。UPS一般都是以7*24H的方式运行,维护管理就是保障其安全可靠运行的一个非常重要的环节。

电池规格:

电池型号 Battery Model

额定电压(V) Nominal Voltage

额定容量 Capacity (Ah) 20 hrs to 1.75 VPC

产地

外形尺寸Dimension (mm)

近似总量(Kg)

L

W

Η

Н

C&D 12-7A LBT

12

7

上海 151.0 65.0 93.5 101.0 2.4 C&D 12-18A LBT 12 18 上海 181.0 77.0 167.0 167.0 5.7 C&D 12-26A LBT 12 26 上海 166.0 175.0 125.0 125.0 8.1 C&D 12-34 LBT

12

上海

197.4

131.9

172.7

186.7

11.0

C&D 12-36 LBT

12

36

上海

197.4

131.9

172.7

186.7

11.3

C&D 12-54 LBT

12

54

上海

228.3

138.9

200.8

224.5

17.0

C&D 12-76 LBT

12 76 上海 260.9 173.3 200.3 224.0 23.3 C&D 12-78 LBT 12 78 上海 260.9 173.3 200.3 224.0 24.0 C&D 12-100 LBT 12 100 上海 317.8 173.4

202.1

229.8

29.0

C&D 12-114 LBT
12
114
上海
340.9
172.7
213.1
240.8
32.5
C&D 12-127A LBT
12
127
上海
410.0
176.0
227.0
227.0
38.0
C&D 12-158A LBT
12
158
上海
485.0
172.0
240.0
240.0

47.0
C&D 12-211A LBT
12
211
上海
522.0
238.0
218.0
223.0
65.0
电池型号 Battery Model
额定电压(V) Nominal Voltage
额定容量 Capacity (Ah) 20 hrs to 1.75 VPC
产地
外形尺寸Dimension (mm)
近似总量(Kg)
L
W
н
н
C&D 12-7A LBT
12
7
上海
151.0

65.0 93.5 101.0 2.4 C&D 12-18A LBT 12 18 上海 181.0 77.0 167.0 167.0 5.7 C&D 12-26A LBT 12 26 上海 166.0 175.0 125.0 125.0 8.1 C&D 12-34 LBT 12 34 上海

197.4 131.9 172.7 186.7 11.0 C&D 12-36 LBT 12 36 上海 197.4 131.9 172.7 186.7 11.3

C&D 12-54 LBT

54 上海

12

228.3

138.9

200.8

224.5

17.0

C&D 12-76 LBT

12

76

上海 260.9 173.3 200.3 224.0 23.3 C&D 12-78 LBT 12 78 上海 260.9 173.3 200.3 224.0 24.0 C&D 12-100 LBT 12 100 上海 317.8 173.4 202.1 229.8 29.0 C&D 12-114 LBT 12

114
上海
340.9
172.7
213.1
240.8
32.5
C&D 12-127A LBT
12
127
上海
410.0
176.0
227.0
227.0
38.0
C&D 12-158A LBT
12
158
上海
485.0
172.0
240.0
240.0
47.0
C&D 12-211A LBT

12

211

上海

522.0

238.0

218.0

223.0

65.0