

LED显示控制卡H-L58

产品名称	LED显示控制卡H-L58
公司名称	深圳市恒瑞鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽沙河西路鼎新大厦东座801B
联系电话	0755-26033565 (606) 13798421318

产品详情

H-L58

H-L58

本公司生产的LED显示控制卡通信实时性高，能外挂GSM/GPRS，操作方便灵活，具有定时信息显示发布功能、语音功能。充分利用网络、计算机技术，嵌入式技术，自动控制等相关技术，使产品性能得到很大的提升。具有广阔的用途和市场，可广泛应用于气象、水利、景区、学校、医院、城市商业、旅游、体育、LED显示等行业和领域的气象灾害和预警服务，同时也可适应国家、省、地市、县，各级政府应急机构。

功能优势

GPRSLED控制卡技术指标和特点

1. 同时支持GPRS 和串口通信。

2. GPRS 通信：

- (1) 频段：EGSM900/DCS1800 双频。
- (2) 灵敏度: -106dBm
- (3) 最大发射功率: EGSM900 Class4(2W)DCS1800 Class1(1W)

1.支持160*128内的室内08接口，1/16扫的LED模组

2.任意分区，最大支持四个分区

3.支持12*12,16*16,24*24,32*32,48*48中英方字体

4.支持Ymodel协议烧写字库

5.支持直接外接数码管方式的万年历

6.支持远程立即开关机，定时开关机

7.支持时间校正，查询

8.支持数字，模拟时钟显示

9.支持19种显示特效

10.支持亮度调节，查询

11.支持节目属性设置（有效时长，有效时段，有效期，优先权，循环次数）

12.支持硬件属性查询，设置

13.支持速度，行间距，停留时间设置

14.支持流水边框

15.支持图片点阵数据显示（无灰度调节）

16.文字信息最长可达500字

17.操作方便的操作软件。

18.供电电压: 5V

19.工作温度: -40 ~ +80

应用拓扑图