

# HAZE海志蓄电池HZB12--18 仪器仪高压配电柜用

产品名称	HAZE海志蓄电池HZB12--18 仪器仪高压配电柜用
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:海志蓄电池 型号:HZB12-18 产地:美国
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

海志蓄电池产品特点：

- 1.设计浮充使用寿命8年；
  - 2.采用铅钙铝多元合金；
  - 3.采用气体再复合技术，使用期间不须加水；
  - 4.高品质的原材料，严格的过程控制，确保自放电小；
  - 5.在25摄氏度下，完全充电状态的电池以0.1度充电48小时，无漏液，外观无变形。
- 1.海志电池安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。电池放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
  - 2.电池耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
  - 4.耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
  - 5.耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。
  - 6.耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电

压正常，容量维持率在上 95%以.

7.耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

8.高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。

9.内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性。

10.铅 - 锡 - 钙 - 银正极合金，有大电流放电后回充性及抗侵蚀能力。

海志蓄电池的联接：

容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。

蓄电池组连接和引出请用合适的导线。

连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至爆炸的危险。

正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。

连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。

新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用。