

采购地理式一体化污水处理设备

产品名称	采购地理式一体化污水处理设备
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	5200.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

采购地理式一体化污水处理设备 公司以吸纳和培养高端技术和管理人才为发展动力，聚集了一大批化工、自动控制、水处理设计。施工管理人才,能随时根据用户的不同需求设计出的水处理工艺各类设备的配套方案,做到经济、配套完善、运行稳定、自动化程度高。在充满机遇与竞争的环保水处理行业，我们将以技术为动力,以创建国内一流的环保企业为目标,为我国的“绿水青山”环保事业做出贡献力量。

采购地理式一体化污水处理设备 一体化污水处理设备特点

便利性

1、设备在工厂整体组装调试完成，省去了现场烦杂的施工，安装及调试过程。设备可以埋设与地表以下，亦可放置在室外、室内。

2、调节池、污泥池、缺氧池、生物接触氧化池、二沉池、消毒池高度集成在一体化设备内，处理水量从1-80 (m³/h)

3、模块化风机房：风机、排泥控制器、自动化控制柜合为一体安装在风机房内。

率 接触氧化床使农村污水中的有机污染物浓度进一步降低出水CO
Dcr、BOD5去除率达到80%以上，可以达到污水排放二级标准。沉淀池的工作原理利用重力作用使接触氧化床出水中比重大于水的悬浮污泥下沉至池底从而使之从水中去除保证较好的出水水质沉降到底部的污泥并自动返回至接触氧化床以维持接触氧化床的污泥浓度。地埋式污水处理设备是一种模块化生物处理设备，具有运行稳定，操作简便，集成化高等优点。 *设备也可采用半埋式放置，埋置深度可根据自己的要求确定。*设备也可放置在室外地表以上。*如该设备用于寒冷地带，可把检查孔加高，使设备埋设在冻土层以下。*该设备可不按标准布置形式排列，随地形需要布置。设备的安装步骤及要求设备使用前检查及设备启动生物膜的培养设备运行管理维护保养及故障排除污水处理设备操作规程设备的安装步骤及要求根据安装图与基础图，准备基础以安装面图大小尺寸为准，做好混凝土底板，基础要求均承压5t/m²，基础必须水，并应在混凝土基础浇注保养期结束后才能进行安装，如设备安装在地坪以下，基础离地坪相对标高按图尺寸为准。同时四周挖掘宽度，长度必须离基础边线。以便管道安装。管道安装连接应该在设备就位时考虑

。 一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备,并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,并克服两者的缺点,使污水处理水进一步提高。设备的突出优点有:抗冲击负荷的能力强。接触氧化法的均停留时间在6小时以上;具有脱氮除磷能力,并可以通过调节设备的构造,达到处理工业废水,生活污水,城市污水的能力;接触氧化池内的填料多为组合软填料,质轻、物理化学性质稳定,比表面积大,生物膜附着能力强,污水与生物膜的接触效率高;接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气,使纤维束不断漂动,曝气均匀,微生物生长成熟,具有活性污泥出水水质稳定,污泥产量少并易于处理。