

韩国DAEHA TECHLEN DM491 PP 低密度

产品名称	韩国DAEHA TECHLEN DM491 PP 低密度
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

韩国DAEHA TECHLEN DM491 PP 低密度特性：

注塑增强等级。混合物粒料，30%碳纤维增强，有很好的刚性和承载性能，使用温度250 以上，能达315，UL94V-0，韧性好，强度高，耐化学腐蚀性好，成型周期快。尽管的发展历史仅为短短的二十几年，但是由于它具有突出的耐热性、耐化学腐蚀性、耐辐射性以及高强度、易加工性，使得它目前已在核工业、化学工业、电子电器、机械仪表、汽车工业和领域中得到了广泛的应用。尤其是作为耐热性能优异的热塑性树脂，它可用作高性能复合材料的基体材料。

塑料、涂料、造纸、油墨、陶瓷、日化、食品、等很多行业。钛的具有稳定的化学性质，跟大部分的物质不产生反应，钛有：锐钛型、金红石型和板钛型三种结晶。板钛型这种晶型不太稳定，所以在的利用价值不高，金红石型和锐钛型的化学性能比较稳定，具有耐热性、着色力、白度比较高、较好的遮盖力等，并且这两种晶型没有毒性。钛的性能特点：1有较高的白度，还有较强的遮盖力;2可以使产品更加的稳定，可以有效的改善产品的抗沉淀性和分散性;3能够使与其他的原料有较好的配伍性。

韩国DAEHA TECHLEN DM491 PP 低密度性能：

带锁扣的设计从各个方面都要优于没有锁扣的产品。没有锁扣的地板铺贴时,需要手工对齐,对铺贴者的动手能力有一定的要求。没有锁扣卡接地板,一旦受到大力,地板可能发生位移,也存在一定的渗水风险,影响日常使用。另外,还可能存在边角翘曲的几率。带有锁扣设计的地板,铺贴时较为简洁明了,卡扣牢牢稳固住地板,减少位移可能。好的卡扣严丝合缝,地板表面的缝隙很小,还具有一定的防尘、防水功能。也不怕地板会翘曲、变形,使用寿命更长,实用性更佳。

韩国DAEHA TECHLEN DM491 PP 低密度应用：

拉伸强度/MPa 135 139 145 150 165 159c、 塑胶加入高填充剂或合金（PSF/P/PA）：

塑料布变硬的快慢还与增塑剂从制品内部向表面扩散的速度有关(如在60 时DBP损失0.25%，DOP损失0.

0.89%，DOS损失0.15%)。此外，接触油类也会使增塑剂受到损失而变硬。或者因受到季节的更替、温度、湿度的变化，和风吹、雨打、太阳晒、都可能影响大分子链断裂成短链分子，塑料布也会变硬。因此，在使用塑料制品时，采取有效地科学养护方法，尽量避免日晒、火烤、接触油类等外界因素的影响。在冬天使用软质塑料制品时，应尽可能不使其受到多次曲折或揉搓，以增强塑料制品的寿命。