

# 高拉力旋转吊点

产品名称	高拉力旋转吊点
公司名称	天津市义云吊索具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业园发港南路27号
联系电话	022-24951928

## 产品详情

高拉力旋转吊点 天津义云旋转吊点，经特殊热处理技术处理后的ENORM系列起重链条在强度及韧性两方面相对于按照.在大幅提升材料强度的同时亦做到了材料韧性的大幅提升。ENORM系列产品不但可在400 高温下使用且可达到其常温时极限工作载荷的75%，完全符合EN 818标准的要求。当起重链条温度降至室温后其承载能力恢复至100%，无需对链条进行特殊检测。进口旋转吊点系列产品承载能力选型标准：利用新的承载能力对照卡，您可以迅速准确的找到您所需要的产品，无论是可旋转吊点THEIPA Point系列，还是扁平吊点>flat point<系列。同时，对照卡两端的红色标记可用来检验THEIPA Point系列吊点的磨损程度和快速检测吊环缝隙 旋转吊点任一方向皆可承载；垂直方向承载时可旋转；不适合满载时持久旋转，特别是在90°夹角方向；安装简便，仅需螺纹孔；可供各种长度螺栓；亦适用于通孔；螺栓均为100%电磁裂纹检测！表面为Corrud-Dt处理，比普通镀锌的防腐效果强约20倍；高强度吊环符合EN 1677-4标准；表面为红色涂层，镀锌处理；加长型螺栓带垫片及100%电磁裂纹检测的螺母；WBG-V及WBG亦可供英制螺纹。

旋转吊环的螺栓强度等级：其中进口旋转吊环多采用12.9级螺栓，国产旋转吊环则以8.8级螺栓。最新资料表明，目前已经有国内厂家按照国外订单要求开发出了12.9级旋转吊环，外形借鉴德国RUD WBG型号，做工趋向精良。随着国内模具业的蓬勃发展，旋转吊环到了极大地推广和应用，主要用户为模具厂、机械厂等，新兴的风力发电行业对旋转吊环的需求更加强劲。传统的DIN 580吊环螺丝，只能0度起吊，并且吊装角度不能超过45度，否则就有断裂危险。在对吊装安全越来越讲注重的今天，旋转吊环以其灵活、安全、耐用的性能，将逐渐淘汰DIN 580吊环，为更多的起重领域采用。