

双人双锁冷藏箱2-8度

产品名称	双人双锁冷藏箱2-8度
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

双人双锁冷藏箱2-8度内采用了强制风冷系统，箱内温度均匀稳定，合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷迅速，保了物品品质。此外，透明的中空玻璃门，内置照明灯，多层搁架设计，更让冷藏箱内存取物品一目了然。

【型号】 FYL-YS-828LD

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【输入功率】 360w

【额定电流】 2.4A

【噪音】50dB (A)

【箱体尺寸】1265 × 680 × 1823 mm

【有效容积】828L

【气候类型】N

【温度范围】2 ~ 48

【制冷剂用量】R134a (382g)

【型号】FYL-YS-1028L

【噪音】50dB (A) 00

【箱体尺寸】1265 × 680 × 2115 mm

【有效容积】1028L

1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。

- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、温感探头，显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 5、采用风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用思科普压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-10℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物、药房、实验室、科研院校、等行业。

二、配送方式

1、快递送货；

2、物流送货；

3、 邮寄送；

4、 福意联自行送货；

尊敬的客户，福意联非常感谢您关注我们的产品。我们将主要采用前3种发货方式为您派送您中意的商品；北京市区的客户，我们将视您订购商品的具体情况，以上4种送货方式的任一种为您派送商品。

三、 配送范围

福意联的商品派送网络已经覆盖，请您放心订购！

如您欲了解更多福意联的相关配送事项，福意联，我们将很高兴为您服务！

四、 配送收费 按照货物的重量、长宽高以及距离远近运输时间而确定。

公司介绍：

双人双锁冷藏箱2-8度-福意联公司致力于恒温设备，加温设备，冷藏设备，低温设备，车载冷藏运输设备的发展。自成立以来，我公司，严格要求产品的每一步流程。依托自身的

人才、技术、资金，为实验室，科研、化工，，检测等企事业单位提供符合的各类仪器设备