

POE 8150/美国陶氏 PP PE增韧改性抗冲击透明级

产品名称	POE 8150/美国陶氏 PP PE增韧改性抗冲击透明级
公司名称	苏州百锦润塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:陶氏化学 包装:25KG/包 品类:POE/弹性体
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城
联系电话	0512-86896609 13732660920

产品详情

POE 8150/美国陶氏 PP PE改性材料耐冲击全透明级是一种高性能聚烯烃弹性体。它是由陶氏化学公司生产制造，可广泛用于车辆、装饰建材、医药卫生等行业。本文将为大家介绍POE 8150的基本知识和产品与服务，并为大家解答一些常见的难题。

一、有关POE 8150

1. POE是什么材质

POE的全称是聚烯烃弹性体，它是一种热塑性橡胶原材料，具有较好的弹力、韧性耐低温特性。POE 8150是一种改性材料耐冲击全透明级POE商品。

2. POE 8150有什么特点

POE 8150具有较好的公开性与生产加工特性。与此同时，还具有优异的抗冲击性和耐温性，能够承受达到100 温度。除此之外，POE 8150具备易回收特性，合乎环保等级。

3. POE 8150适用什么行业

POE 8150广泛用于车辆、装饰建材、医药卫生等行业。在新能源领域，它可以用于制作汽车零部件、保险杠、侧裙等部位。在建筑材料方面，它可以用于制作铝门窗、隔墙等。在医药卫生行业，它可以用于制作医用品、手术手套等。

二、有关产品与服务

1. 包装设计

POE 8150由陶氏化学公司给予，外包装为25KG/包。

2.商品供应

苏州百锦润塑化有限公司做为陶氏化学公司合作伙伴，可以提供POE 8150市场供应服务项目。如有需要，可以联系大家进行了解。

3.定制化产品

公司提供POE

8150的定制化服务，可根据需要开展色调、流通性、生产加工等方面调节，以满足用户的特殊要求。

三、技能知识

1. POE的特征

POE具有较高的韧性和延展性，体现为出色的抗拉强度、抗拉强度、断裂韧度等，另外还具备抗寒性、耐磨性能等优点。与传统热塑性橡胶对比，POE的晶形和抗压强度更高一些，且具有更高的透光性和生产特性。

2. POE的加工工艺

POE的加工工艺通常包括挤压、注塑加工、注塑等。在挤压环节中，需要注意保持良好熔融性与流通性，控制住挤出温度和速度。在注塑加工和注塑环节中，应关心塑料溶体流动性和制冷实际效果。

3. POE的应用范围

POE广泛用于车辆、家用电器、装饰建材、医药卫生等行业。在新能源领域中，其主要用于制作汽车零部件、保险杠、轮毂盖等部位；在家用电器领域里，其主要用于制作电缆线电缆保护套管、变压器绝缘件等；在装饰建材领域里，其主要用于制作隔墙、铝门窗、地毯等；在医药卫生领域里，其主要用于制作医用品、手术手套等。

四、互动问答解释

1. POE 8150的清晰度怎样

POE 8150具有较好的清晰度，是一种全透明级弹性体材料商品。

2. POE 8150的抗冲击性能怎样

POE 8150具备出色的抗冲击性，可以从高温下承担高强度撞击力。

3. POE 8150可回收再利用吗

POE 8150具备出色的回收再利用特性，合乎环保等级。

汇总

POE 8150/美国陶氏 PP PE改性改性材料耐冲击全透明级是一种高性能聚烯烃弹性体商品，具有较好的清晰度、抗冲击性和易回收特性，广泛用于车辆、装饰建材、医药卫生等行业。苏州百锦润塑化有限公司做为陶氏化学公司合作伙伴，给予POE 8150市场供应和定制化服务。使用POE 8150时，需要注意主要特点和加工工艺，以达到**性能和质量。