

变形缝外墙面盖板做法

产品名称	变形缝外墙面盖板做法
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	70.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

墙壁建筑伸缩缝有什么结构关键环节

- (1) 为保证外墙变形缝自由变形，同时避免风吹日晒伤害屋子里，应用浸过沥清麻絮填嵌空隙；
- (2) 当建筑伸缩缝高宽比较大时，缝接可采用镀锌板或硅酸铝板盖缝调节；
- (3) 内墙变形缝关键表面解决，可采用木工板或金属盖缝，仅一边固定不变在地面允许自由变形。

当房子建筑施工图较细而长，或模样复杂、不一样，或各部位弯曲应变、**高度、净重量相差太多且这些方法都解决不了时，则设置建筑变形缝、建筑变形缝、防震缝也是很重要的。

基本上做法，区别就

是盖相接处镀锌铁混凝土板或瓦片等都理

当能允许随便伸缩节**变形**并且不造成渗水，上人屋面则是以堵缝油膏嵌缝同时注意防潮处理。

三、缝内以流体密度**变形**的脂膏、**沥清**

麻絮、金属复合材料或金属调节片等原料做填缝胶处理，覆盖活动盖板或橡皮等避免灰尘着陆。蓬顶处盖缝条仅有固定于一端，以保证缝两侧预制件构件随便伸缩节。楼板层建筑变形缝结构变形缝位置大小应和墙面、屋顶**变形**缝一致

金属复合材料盖板型：由铝型材基座、铝型材（或不锈钢板材、铜）板盖板、仪表台导轨组成。可以用缝宽75~450mm。金属复合材料盖板型特点就是在隔板与固定于建筑伸缩缝两侧的基座正中间采用仪表台中控台导轨连接，施工中导轨按45°角斜放，当基座偏移时，金属复合材料盖板始终保持位于缝中心位置，当用于楼板层时可以增加盖板厚度，提高承载能力。一般承超重型承载能力为18.4kN（7.5t电叉车依据）