

红外灭菌器

产品名称	红外灭菌器
公司名称	上海朗赋实业有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江科技园区青云街58号A区
联系电话	021-64364776

产品详情

红外接种环灭菌器

Sterilizer inoculation loops infrared

型号：BSH-3000

一、产品介绍

红外接种环灭菌器采用红外线热能灭菌，因其使用方便、操作简单、无明火、不怕风、使用安全，可广泛应用于生物安全柜、净化工作台、抽风机旁、流动车上等环境中进行微生物实验。与生物安全柜配套使用，代替酒精灯。

二、产品特点

接种环或针消毒灭菌，安全、方便，完全替代酒精灯

体积小，重量轻，操作简便

仪器主体全部采用不锈钢，美观、易清洁，使用寿命长

该装置可以用于厌氧室中

在陶瓷漏斗管道的深处灰化有机物质，防止传染性溅污和交叉污染

二、技术指标

加热孔内中心区最高温度：825 ± 50 ，杀菌只需要5到7秒

待机保持温度：480

最大消毒物品外径： 15mm ， 加温区总长：160mm

外形尺寸：长x宽x高=180x102x180mm体积小，重量轻，操作简便

电源：AC220V ± 22V ， 50Hz ± 1Hz ， 135W

重量：1.3Kg

使用环境温度：-10 ~50 相对湿度： 90% 使用环境最大海拔高度：不限

参数性能：

规格型号	BSH-3000	BSH-3000C
中心区最高温度	825 ° C ± 50 ° C	825 ° C ± 50 ° C
待机保持温度	550 ° C	500
最大消毒物品外径	15mm	36mm
加温区总长	160mm	100mm
外形尺寸	180x102x180mm	163x100x193mm
功率	135W	200W
总量	1.4Kg	1.5Kg

型号	产品名称	最高温度	加温区总长	最大消毒物品外径	报价/RMB
BSH-3000	红外接种环灭菌器	825 ± 50	160mm	15mm	¥ 2600.