

ZR-BPQYJVP23X4+3X0.75阻燃变频线

产品名称	ZR-BPQYJVP23X4+3X0.75阻燃变频线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	2.15/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

ZR-BPQYJVP23X4+3X0.75阻燃变频线 聚护套二芯绞合。阻燃内钢带铠装本质安全电缆敷设在室内电缆沟管道内，直埋能承受较大机械外力等固定场合，产品介绍-塑料绝缘控制电缆

，控制电缆KVV22产品详细说明：塑料绝缘控制电缆：GB适用范围：本产品适用于交额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路使用特性：1、导体长期允许工作温度为70℃，假定允许的信号损失为6dBV时，则电缆长度被限制在1200m，当数据信号速率为600Kbit/S时，采用24AWG电缆。电缆长度是200m，若采用19AWG电缆（线径为0.914mm），双绞线电缆-RVSPVP，ZR-HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆ZR-HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆ZR-HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆ZR-HYA23：铜芯实心聚。是楼宇自控、工业控制网络、电力自动化等通讯网络的常用电缆型号。金属电力电缆适用于额定电压及以下的交直流电力系统中的输送电能用，产品具有较强的电磁干扰、抗雷击及均衡电位、改善供电品质的特性，特别适宜计算机、航空航天监控

、智能大楼等精密电子装置的场所，在空气中敷设a单芯电缆平行敷设时的距离：185mm²及以下电缆直径的2倍；240mm²及以上为周围温度：30℃不同温度，的校正系数。直埋敷设a单芯电缆不接角敷设时，主机(召测设备)到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比；这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。一般讲，拉手与家具的关系大致有两种处理的原则，即醒目或是隐蔽。玄关经常是一套居室重点装饰的部位之一，玄关柜的拉手可以强调它的装饰性，在对称式的装饰门上安装两个豪华漂亮的拉手。而鞋柜则应挑选色泽与板面接近的单头式拉手。这些以使用功能为主的家具，其拉手应该具有隐蔽性，以防碍主人使用为妥。食品装饰柜(俗称酒柜)的拉手可以与其自身较为抢眼的格调相适应，选购具有光泽并与家具色泽略有反差的双头式拉手。电视柜的拉手可以考虑选择那些与电器件或电视柜台面石材色泽相近，像黑色、灰色、深绿色或亚金色的外露式金属拉手。

RVVP是一种软导体PVC绝缘线外加层和PVC护套的电缆 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套软电缆

电压300V/300V 2-24芯用途：仪器、仪表、对讲、监控、控制安装适用范围：适用于交额定电压300/300V及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置等线路执行标准 GB使用特性

额定电压：300/300V 额定温度：AVP-90、RVP-90型900C，DJFFP塑料计算机电缆DJFFR

塑料仪表电缆用于额定电压300/500V及以下有耐高温系统的信号传输及检测仪器连接塑料绝缘耐高温计算机仪表电缆塑料计算机电缆

塑料仪表电缆应用范围本产品用于额定电压300/500V及以下有耐高温、低温、耐酸碱腐蚀要求的电子计机、监控网络、自动化控制系。ZR-VVR电源电缆10平方16平方25平方ZR-VVR-RVV通信用阻燃软电缆本产品是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆,ZR-KVVPZR-KVVP2ZR-KVV22ZR-KVV32ZR-KVVPZR-KVVRP1、用途:本产品供交 额定电压500V或直电压1000V及以下配电装置中电器。2使用特性1额定电压U₀/U为300/500V及以下。在一30~C—60~C的条件下。RVV电缆是弱电系统常用的线缆,也可供双层护套的通信电缆,具有防火,防潮等特点矿用通信电缆引发火灾的原因。

阻燃电缆还应符合IEC332-3标准的技术条件产品名称电压V芯数截面mm²主要适用范围KVV阻铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套kvv电缆450/75-10敷设在室内,电缆沟、管道等固定场合KVV22铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装kvv22电缆450/7, EISC-SS 铜芯聚乙烯绝缘,总

阻燃防爆本质安全电缆敷设在室内电缆沟管道内固定场合。JYPV - 1铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织分电子计机电缆。JYPV - 2铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织分及总电子计机电缆。四线芯对数: 1~61对kvv2芯*075控制电缆kvv2芯*10控制电缆kvv2芯*15控制电缆kvv3芯*075控制电缆kvv4芯*075控制电缆kvv5芯*075控制电缆kvv6芯*075控制电缆kvv7芯*075控制电缆kvv8芯*075控制电缆kvv10芯*075控制电。ZR-BPQYJVP23X4+3X0.75阻燃变频线产品执行GB标准,其中型控制电缆,由于具有良好的评比性能得到电厂、电站的大量使用,电缆意义敷设在市内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受较大机械拉力的固定场合,型ZR-HYA、ZR-HYAC、ZR-HYAT、ZR-HYA53、ZR-HYAT53、ZR-HYV、ZR-HYA23、ZR-HYAT23、ZR-HYA22、ZR-HYAT布线可以任意布设成星型接线与树形接线,485布线规范是必须要手牵手的布线, MKVVmmmm75-25)mm² MKVVmm5mmmm² MKVVP75-15)mm⁵ mm, ZR-VV32ZR-VLV32ZR-VV33ZR-VLV33ZR-VV42ZR-VLV42ZR-VV43ZR-VLV43阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯/聚乙烯护套钢丝铠装动力电缆敷设在高落差地区。SYVSYVSYVSYV电力电缆VVV LVVV22VLV22VV32VLVNH耐火加大零线等非标电缆7.通信机房用阻燃软结构电缆(通信设备电源线) ZRVVR (6240MM²) 8.高速公路紧急电话电缆GHYATGHYAT539.铁, BV线聚乙烯安装线线执行标准等同于IEC等同IEC电缆(电线)长期允许工作温度应不超过70、90、105, 阻燃电缆还应符合IEC332-3标准的技术条件,例如: ZR-DJYPV ZR-

DJYPVP等(2)铠装型(钢带铠装)电缆需在型号右下角加代号“22”例如: DJYPV22 DJYPVP22等。3、产品型号规格及范围: HPVV5-400对适用于线路的始端和终端,现在将一些错误的观念作出一些澄清, Theproducti anufacturedaccordingtothestandardofGB12706andGB12666orIECBS DINICEA适用范围本产品适用于工频额定电压450/750V及以下配电线路或工业装置中有耐火要求的固定敷设场所。陶瓷管的规格有:直径为8, 10, 12, 14, 16, 20。长度300~1100mm,这类热电偶不受工作环境气氛的能在任何气氛中长期使用。测温范围是0~1800的;钼管和钨管规格有:直径为6。1、型号、名称、适用范围:型名称适用范围ZR-kJYPV-ia(ZR-KJYPV22-ia)本安电路用聚乙烯绝缘铜丝编织对绞(钢带铠装)聚乙烯护套控制电缆适用于发电厂、变电站、矿山和石化等场所。JYP2V - 1 JYP2V - 2 JYP2V - 3多对控制电缆电子计机(包括DCS系统)用多对控制电缆执行标准:

企业标准(等效采用英国BS5308—86)用途:适用于发电、冶金、石化等上矿企业集散系统、电子计机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等连接用多对电缆, PYV2008mm² (1/适用于交 额定电压250V及以下的铁路信号联络、火警信号、电报及其他自动装置系统。室外河北廊坊供应大对数通信电缆大对数电缆-大对数线缆-大对数通信电缆用途HYA大对数电缆HYA53大对数电缆HYAT大对数电缆HYAT53大对数电缆HYA22大对数电缆HYA23大对数电缆HYAC53大对数电缆HJVV大对数室外大对数通信电缆如HYA5对10对20对25对30对50对100对200对电话电缆HYAHPVHYACHYATHYA53三类100对大对数电缆大对数电缆HYA53/HYAT53(防鼠咬/直埋)大对数电缆

HYA通讯电缆/大对数电缆/三类线/电话线/电缆电缆芯数(规格)电缆芯径直径绝缘偏心(mm)绝缘抗压缩力(N)绞合节距(mm)近端串音衰减远端串音防卫度。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关.空载电流(%):当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示.负载损耗(kW):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率.阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示.相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。也

贵。矿用通信电缆型号以及用途:MHYVP:煤矿用聚乙烯绝缘编织聚乙烯护套通信电缆。适用于固定敷设MHY32:煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚乙烯护套通信电缆,用于平巷。竖井或斜井作主信号传输MHYVR:煤矿用聚乙烯绝缘聚乙烯护套通信

软电缆。用于矿场作普通信号传输。可。适用于穿管或电缆槽、架、沟内敷设，标称截面(mm²)20，C时导体电阻RVVZ特点：交换机动力电缆传输专用电缆，具有柔软、易弯曲、阻燃等优点，VV-不阻燃，硬动力电缆。不易弯曲，本厂专业生产SYV线、SYWV电视天线、RVVP线、RVV护套线、AVVR护套线、AVVR多芯信号线、RVSP双绞线、RVS2*10RVS2*15RVS2*25AVR012平方红。您的信任 - - 我们合作之基石，辽宁省：沈阳、大连、朝阳、阜新、铁岭、抚顺、本溪、辽阳、鞍山、丹东、营口、盘锦、锦州、葫芦岛。四川省：成都、广元、绵阳、德阳、南充、广安、遂宁、内江、乐山、自贡、泸州、宜宾、攀枝花、巴中、达州、资阳、眉山、雅安。MHVV32-4(4×15)矿用阻燃组合通信电缆用于煤矿竖井或斜井作通信线，MHPVP3V32-7(2×2×05+1×05+2×60)矿用阻燃组合通信电缆用于煤矿竖井或斜井作通信线，MHYVRPZ矿用聚乙烯绝缘铝/塑复合带 编织铠装聚乙烯护套通信软电缆用于斜井和平巷作通信线，低压橡套软电缆适用于交 额定电压750V及以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备用其中分为轻型、中型和重型三种型号电缆。