

10X2X0.5线缆现货

产品名称	10X2X0.5线缆现货
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	2.15/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

10X2X0.5线缆现货的校正系数：环埋敷设a，ZR-

HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆，ZR-HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆。控制电缆的截面一般都不会超过10平方，电力电缆主要是输送电力的，一般都是大截面。由于以上大家讲到的原因电力电缆的规格一般可以较大，大到500平方(常规厂家能生产的范围)，再大的截面一般能做的厂家就相对少了，而控制电缆的截面一般较小，

一般不超过10平方。DJYV(R)P2-22聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚乙烯护套钢带铠装计机用(软)电缆。标记间隔不大于1m；12其他结构：根据使用场合、用户要求，以满足各种敷设环境条件要求，本产品适用于交 额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路使用特性：1、导体长期允许工作温度为70℃，普通双绞型电缆STP-120 (forRS485&CAN) onepair18AWG，电缆外径82mm左右。全塑市话电缆执行标准：YD/T，全塑市话电缆结构特点：HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙烯绝缘，不适宜管道内敷设，1使用特性11电缆的使用环境温度为-40℃~+60℃，12电缆导体长期工作温度应不超过+70℃。不能否认的是，衣柜经销商想要赢得市场竞争地位，必须能掌控自己的区域市场，最终提升公司业绩。笔者认为，要做到这一点，最重要的是经营好自己的区域客户，以服务消费者为核心。具体说来，应该从以下三个关键点着手。一般来说，一个品牌能够在市场中取得成功是绝离不开经销商对所辖区域市场所进行的尽心耕作和深度维护的。但为何即使做同样的品牌，却还出现了有的经销商引颈高歌，有的衣柜经销商败走麦城的状况呢?不能否认的是，衣柜经销商想要赢得市场竞争地位，必须能掌控自己的区域市场，最终提升公司业绩。适用于火灾易发生的环境，4、使用特性：电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对铠装的电缆，对有铠装或铜带结构的电缆，二、执行标准GB9330 - 1988 三、使用特性电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃，产品型WDZ-RYY低烟无卤多芯电缆电缆结构：导体：无氧铜丝绝缘：低烟无卤环保型护套：低烟无卤环保型颜色：黑色(RAL9005)灰色(RAL7001)工作电压：450/750V测试电压：<05mm²：2000V 05mm²：2500V使用温度范围：-20℃~+90℃

小弯曲半径：12x电缆，经过近几年以来的不断发展。5．电缆允许弯曲半径：非铠装电缆

小为电缆外径的6倍铜带 或钢带铠装电缆 小为电缆外径的12倍 塑料绝缘和护套电缆

小为电缆外径的8倍四：基本型号及名称(ZR192-)KFF 46(进口PFA)绝缘和护套控制电缆(ZR192-)KFFP

46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织控制电缆(ZR1)。我公司对售前、售中、售后服务作出如下承诺：1、为了加深对我公司的了解，我们热情欢迎贵方领导、专家来厂考察，我公司将

供食宿和工作上的便利。2、向用户产品信息和产品品质信息，3、为保证产品的良好性能，我公司采用国内优质材料，并按ISO9001质量保证体系的要求。6、安装敷设温度：序号1~4-45 序号5~140 HYAC自承式电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，MHYV矿用通信电缆，MHYA32矿用铠装通信电缆，MHYAV矿用通信电缆。MHYBV矿用通信电缆，矿用通信电缆MHYVP，矿用通信电缆MHYVRP，的允许弯曲半径；4、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍5、有铠装或铜带结构的电缆，1、YJV22 - 1KV3 × 35mm²+1 × 16mm²、YJV22 - 1KV3 × 95mm²

+1 × 50mm²、YJV22 - 1KV3 × 120mm²+1 × 70mm²、YJV22 - 1KV3 × 150mm²+1 × 70mm²、YJV22 - 1KV3 × 185mm²+1 × 95mm²、YJV22 - 1KV3。10X2X0.5线缆现货

DJYDYD(R)P2低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包总屏计 机用

(软)电缆，绝缘材料：高密度聚或乙/丙共聚物，绝缘线的颜色符合全色谱。电缆在超低温情况下，会发生零电阻的超导现象，可大幅度减少输电损失，该研究团队对绝缘导体进行改良。DJYP2V铜芯聚乙烯绝缘。对绞铜带，聚乙烯护套电子计 机电缆DJYP3V铜芯聚乙烯绝缘，对绞铝/塑料薄膜复合

，缆芯包带：用聚脂薄膜带纵包缆芯。：铝泊，护套：黑色(白色)低密度或中密度聚

乙烯，室内通信电缆用途：本产品供交 额定电压500V或直 电压1000V及以下配电装置中电器。

两边搭接粘合；10 电缆护套：黑色低密度、中密度或高密度聚乙烯；11

识别标记：电缆外表面打印识别标记。标记间隔不大于1m；12 其他结构：根据使用场合、用户要求，根据双方协商规定的长度交货，阻燃防本质安全电缆敷设在室内电缆沟管道的固定场合。WDZ-

KYDYDRP22铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘聚乙烯护套铜线编织、钢带凯装控制软电缆，小弯曲半径无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍有铠装电缆应不小于电缆外径的12倍。三、BV电线BV线用途一般用途

单芯硬导体无护套电缆。适用于交

电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。

HYAC索道通信电缆的详细介绍色谱组合以便识别，甚至燃烧。进而引发火灾。

自治区：呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、宁夏自治区：银川、石嘴山、吴忠、中卫、固原，2、

交联聚乙烯绝缘、耐高温耐候性好，在外部火势作用一定时间内需维持通电的下列场所或回路，2、用途：

本产品适用于直 和交 50HZ-60HZ下。额定电压450/750V及以下的控制、信号保护和测量线路，3、产品

型号规格及范围：产品型号规格范围使用场合KYVKYVPKYVP205-10mm²-61芯此产品绝缘电阻高，防水性能强，较好的耐寒性，适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区。ZR-BPYJVP3交联聚乙烯绝缘聚

乙烯护套铝聚酯复合膜绕包 变频电力电缆。阻燃电缆：由于电缆线路起火带来的危害促使世界各国都把

电缆的阻燃性放到日益重要的位置上。我公司生产阻燃电缆见表1 - 2，适用于交 额定电压U₀/U=450/750

V供电。监控等回路中低卤低烟阻燃PVC绝缘和护套：70 ；无卤低烟阻燃绝缘和护套：90 和125 两

种，3 环境温度：(1) 阻燃聚 乙烯绝缘和护套：固定敷设-40 ；非固定敷设-15 ；(2)

塑料绝缘和护套：固定敷设-60 ；非固定敷设-20 ；4 电缆安全敷设温度不应低于0 。DJYVP3R

8X2XX2X10 19 × 2 × 阻燃计 机电缆ZR-DJYVP22ZR-DJYVPV22ZR-DJYVPV22 DJYVP3R

DJYVP3(R) 1使用标准(Q/NPDL本产品适用于电子计 机监控系统抗干扰性能要求较高的电缆。A类耐

火电缆的耐火性能优于B类，例如：额定电压600/1000V交联聚乙烯绝缘聚稀烃护套阻燃B类低烟无卤电缆

，3芯，240mm²，BV线聚 乙烯安装线 线执行标准GB5023等同于IEC等同IEC60331、电缆(电线)长期允

许工作温度应不超过70 、90 、105 ，内导体线径(mm

)：对数(对)：5—HPVV低频通信配线电缆 配线缆HPVV ZR-HPVV

宽带型/产品用途：适用于远程光网络单元到用户之间的传输系统，对此。魏传忠表示。金属

变频电力电缆产品特点及用途本产品适用于交 额定电压及以下变频控制系统作供电电缆或电气连接线。

与常规机床夹具相比，电永磁夹具可以大幅缩短装夹时间，减少装夹次数，提高装夹效率，因此不仅适

用于小批量生产，亦适用于大批量生产。光面夹具基座光面夹具基座在国内应用还不是很多，但在欧美

等工业发达国家应用很广泛。它实际上就是经过精加工的夹具基体精毛坯，元件与机床定位连接部分和

零件在夹具上的定位面已经精加工完毕。用户可以根据自己的实际需要，自行加工制作专用夹具。光面

夹具基座可以有效缩短制造专用夹具的周期，减少生产准备时间，因而可以从总体上缩短大批量生产的

周期，提高生产效率；同时可以降低专用夹具的制造成本。SYVSYVSYVSYV电力电缆VVVLVVV22VLV2

2VV32VLVNH耐火加大零线等非标电缆7. 通信机房用阻燃软结构电缆(通信设备电源线)ZRVR(624

0MM²) 8. 高速公路紧急电话电缆GHYATGHYAT539. 铁，BV线聚 乙烯安装线 线执行标准等同于IEC

等同IEC电缆(电线)长期允许工作温度应不超过70 、90 、105 ，阻燃电缆还应符合IEC332-3标准

的技术条件，例如：ZR-DJYVPV ZR-

DJYVPV等(2) 铠装型(钢带铠装)电缆需在型号右下角加代号“22”例如：DJYVPV22 DJYVPV22等。

电力电缆，铠装电缆，地埋电缆一、产品简介：电力电缆用输配电系统，本公司生产的交 额定电压聚
乙烯绝缘电力电缆和35KV及以下交联聚乙烯电力电缆。即阻燃型的、耐火型的、耐寒型的和防水型的电
力电缆，HAVP扩音对讲电缆扩音系统专用电缆HAVP2X32X015+2X48X02，外护套颜色可选，产品型WD
Z-RYYP低烟无卤多芯 电缆电缆结构：导体：无氧 铜丝绝缘：低烟无卤环保型：铜丝或镀锡铜丝编织 护
套：低烟无卤环保型颜色：黑色(RAL9005)灰色(RAL7001)工作电压：450/750V测试电压：< 05mm²：2000
V 05mm²：2500V使用温度范围：-20 。