

河北镀锌格栅板厂家供应巴中地下通道排水沟盖板

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 河北镀锌格栅板厂家供应巴中地下通道排水沟盖板 |
| 公司名称 | 安平县乐博金属丝网制品有限公司 |
| 价格 | 69.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:乐博 型号:G303/30/100 产地:河北安平 |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县城东工业园区 |
| 联系电话 | 0318-7728121 13932896277 |

产品详情

河北镀锌格栅板厂家供应巴中地下通道排水沟盖板

重型沟盖板的要求

重型沟盖板是由压焊工艺将扭绞方钢与大规范承载扁钢经过高温高压然后构成，是专门为需求重荷载场合规划制造的地沟盖板产品。重型地沟盖板较大的特色就是具有很大荷载能力，抗冲击力较强。主张选用齿型地沟盖板，可以供给更好的摩擦力。也可用压锁方法制造，能有用防止承载扁钢的歪斜失稳，避免负载扁钢变形。因为重荷载地沟盖板的特别性，一般来说重型地沟盖板选用更厚（6mm、8mm、10mm）更宽的扁钢作为承载扁钢制成。重荷载地沟盖板的扁钢距离一般为30mm，横杆距离可选用50mm和100mm两种。适用于机场、高速公路、工业渠道、港口码头以及其它特别需求的场合。

重型沟盖板的生产技术要求：

一般用碳素结构钢或不锈钢，要求有较高的强度，杰出的耐腐蚀功能。其化学成分和力学功能应别离契合的规则。每根承载扁钢与包边扁钢均为双面包角焊且焊缝不小于3MM；每根承载扁钢与扭绞杆的连接处均为满焊；半成品黑件制造完毕有必要去除飞溅、焊渣、毛刺、打磨四角无锐边及整板校平。

重型沟盖板镀锌要求：

当选用承载扁钢的厚度不小于5MM时，镀锌后的均匀锌层分量不得小于610g/；当选用承载扁钢的厚度小于5mm时，镀锌后的均匀锌层分量不得小于460g/。镀锌后的质量及要求应契合较新的《热浸镀锌》

