

WB型室外薄型钢结构防火涂料 扬州长三角涂料涂装工程有限

产品名称	WB型室外薄型钢结构防火涂料 扬州长三角涂料涂装工程有限
公司名称	扬州长三角涂料涂装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市江都仙女镇九号桥
联系电话	86-051487211880 13665251889

产品详情

产品组成：WB型室外薄型钢结构防火涂料

是一种由有机高级复合树脂、填料等组成，并选用最新型的阻燃剂、发泡、发炭、催化剂等加工而成的新型防火涂料。

产品用途：WB型室外薄型钢结构防火涂料

用于体育馆、展览馆、发电厂、机场、车站候车室及工业厂房裸露承重钢结构的梁、柱和钢制管道等室内和室外的防火保护、保温和装饰作用。

防火原理：WB型室外薄型钢结构防火涂料

喷涂于钢结构表面，平时起装饰作用，若遇火灾时膨胀增厚炭化，形成不易燃烧的海绵状炭质层，从而提高钢结构的耐火极限到2.5小时以上，赢得灭火时间，有效保护钢结构建筑免受火灾侵害。

性能特点：1.防火性能优异，耐火时间长，能经过受大火的考验；2.适用于室外钢结构的防火保护，耐雨水和一定的酸、碱、盐等化学介质不会起泡、脱落和开裂等；3.强度高：施涂时，不需对防火涂层加固铁丝网；4.耐火性能优异，长时间不会泛黄；

施工方法：1.该防火涂料的施工，如大面积宜采用自重式喷枪，配自动调压0.4-0.6Mpa；局部修补和小面积施工，可用刷涂、喷涂或滚涂。用于喷底层涂料的喷枪嘴可调直径1-3mm时，也可用于喷面层涂料。如人工涂刷，涂刷道数应增加。2.喷涂时每遍厚度不超过0.5mm，晴朗天气情况下，每间隔8小时喷涂一次。喷涂后一道涂料时，必须在前道干燥后，再喷涂后一道。人工喷涂每道厚度较薄，按照厚度，测算道数。3.根据被涂钢结构的耐火时间要求确定相应的涂层厚度，每平方米每喷1mm厚的涂层理论耗用涂料1-1.5kg。4.喷涂防火涂料之后建议再涂刷1-2遍丙烯酸或聚氨酯防腐面漆，确保漆膜平整光滑，起到良好的装饰效果。

扬州长三角涂料涂装工程有限公司
是江苏金陵特种涂料有限公司的子公司，
扬州长三角涂料涂装工程有限公司
座落
在扬州古
城，毗邻润扬大桥
、京沪、宁通高速、宁启铁路，近在
咫尺，交通便捷，物流发达。扬州长三角涂料涂装工程有限公司
主要经营工业涂料、特种涂料、防腐涂料、船舶涂料、建筑涂料、家装涂料等。并承接防腐、建筑、家
装等各种涂装工程施工。扬州长三角涂料涂装工程有限公司
产品已在全国石油、石化、冶金、机械、矿山、船舶、电力、建筑、家装等行业得到广泛使用，在工程
施工中汇取了国内外同行业的先进涂装工艺和科学的管理技术，形成了整体配套服务体系，让客户满意
为标准,欢迎各界人士光临指导，竭诚为新老客户服务，建立友好的战略合作伙伴关系！2002年至今连续
几年被有关部门评为“全国防腐二十强企业”、“中国防腐企业产品精品生产企业”、“十佳防腐产品
诚信企
业”和“
中国防腐涂料卓越
品牌”。2008年度被评为“全国防腐
行业管理现代化创新企业”，扬州长三角涂料涂装工程有限公司
承担的国家储备局成品油
158处（贵阳）防腐项目被评为全国防腐蚀精品工
程，扬州长三角涂料涂装工程有限公司
制造的金属油罐导静电涂料被评为全国防腐蚀
优质产品。扬州长三角涂料涂装工程有限公司
通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系
认证以及中国船级社质量认证。

如有需要，欢迎登陆扬州长三角涂料涂装工程有限公司官方网址：<http://www.yzcsj.com/>

联系人：朱正玉

电话：0514-87211880

手机：13665251889