

H环氧铁红带锈防腐底漆 扬州长三角涂料涂装工程有限公司

产品名称	H环氧铁红带锈防腐底漆 扬州长三角涂料涂装工程有限公司
公司名称	扬州长三角涂料涂装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市江都仙女镇九号桥
联系电话	86-051487211880 13665251889

产品详情

项 目	说 明
组 成	由环氧树脂、氧化铁红及新型防锈颜填料、防锈添加剂、化锈剂、混合溶剂等，以多元胺合成物为固化剂配制而成，分甲、乙双组份包装。
性 能	系一种常温固化的车间防腐底漆，干燥快，涂膜物理机械性能优良，能与各种类型底、面漆配套使用，可带锈涂刷。由于不含金属锌等物质，从而减少了焊接产生气体对人体的危害性。
用 途	适用于钢板，人工除锈和除锈后作为带锈底漆，干膜厚度在25微米时，对钢板的有效保护期为6个月左右。
颜 色	铁红色
配 比	甲组份（漆料）：乙组份（固化剂）=20：5（重量比）
稀 释 剂	H型稀释剂
	23±2 ，5分钟
	23±2 ，8小时
	滚涂、喷涂或淋涂、刷涂均可

熟化时间	23 ± 2 , 24小时
适用期	120-160 g/m ²
涂装方法	25-30um
涂装间隔	23 ± 2 , 表干1小时, 实干24小时
理论用量	环氧树脂涂料, 氯磺化聚乙烯涂料
漆膜厚度	氯化橡胶涂料、醇酸树脂涂料、高氯化聚酚烯涂料、聚酯、聚氨酯涂料
干燥时间	12个月
后道配套涂料	1. 施工温度低于5 ℃时, 不宜使用; 2. 在钢板流水线涂装时, 涂料用H型稀释剂, 调节粘度至25秒左右 (涂4杯); 3. 用60目钢丝网过滤后使用。
贮存期	
注意事项	

扬州长三角涂料涂装工程有限公司
 是江苏金陵特种涂料有限公司的子公司,
扬州长三角涂料涂装工程有限公司
 座落
 在扬州古
 城, 毗邻润扬大桥
 、京沪、宁通高速、宁启铁路, 近在
 咫尺, 交通便捷, 物流发达。**扬州长三角涂料涂装工程有限公司**
 主要经营工业涂料、特种涂料、防腐涂料、船舶涂料、建筑涂料、家装涂料等。并承接防腐、建筑、家
 装等各种涂装工程施工。**扬州长三角涂料涂装工程有限公司**
 产品已在全国石油、石化、冶金、机械、矿山、船舶、电力、建筑、家装等行业得到广泛使用, 在工程
 施工中汇集了国内外同行业的先进涂装工艺和科学的管理技术, 形成了整体配套服务体系, 让客户满意
 为标准, 欢迎各界人士光临指导, 竭诚为新老客户服务, 建立友好的战略合作伙伴关系! 2002年至今连续
 几年被有关部门评为“全国防腐二十强企业”、“中国防腐企业产品精品生产企业”、“十佳防腐产品
 诚信企
 业”和“

中国防腐涂料卓越品牌”。2008年度被评为“全国防腐行业管理现代化创新企业”，扬州长三角涂料涂装工程有限公司承担的国家储备局成品油158处（贵阳）防腐项目被评为全国防腐蚀精品工程，扬州长三角涂料涂装工程有限公司制造的金属油罐导静电涂料被评为全国防腐蚀优质产品。扬州长三角涂料涂装工程有限公司通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证以及中国船级社质量认证。

如有需要，欢迎登陆扬州长三角涂料涂装工程有限公司官方网址：<http://www.yzcsj.com/>

联系人：朱正玉

电话：0514-87211880

手机：13665251889