

环氧富锌底漆 扬州长三角涂料涂装工程有限公司

产品名称	环氧富锌底漆 扬州长三角涂料涂装工程有限公司
公司名称	扬州长三角涂料涂装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市江都仙女镇九号桥
联系电话	86-051487211880 13665251889

产品详情

环氧富锌底漆(锌含量50%)	环氧富锌底漆(锌含量60%)	环氧富锌底漆(锌含量70%)	环氧富锌底漆(锌含量80%)
无机富锌底漆(锌含量60%)	无机富锌底漆(锌含量70%)	无机富锌底漆(锌含量80%)	环氧富锌

- 一、组成：该**环氧富锌**由环氧树脂、锌粉、溶剂及胺类固化剂等组成的双组份底漆
- 二、特性：该**环氧富锌**防腐性能优异，附着力强，漆膜中锌粉含量高，耐水性能优异。
- 三、用途：该**环氧富锌**作重防腐涂层的配套底漆，用于船舶，港口设施、桥梁、钢结构、石油钻井平台及化工设备等。
- 四、技术要求：HG/T3668-2000

项目	指标
颜色及外观	灰色，色调不定，漆膜平整
粘度，S（涂-4杯）≥	20

干燥时间，h， ≤	表干：1；实干：24
冲击强度，kg · cm≥	50
柔韧性mm	1
耐盐水性，72h	通过

五、施工参考 1、被涂物表面必须无氧化皮，铁锈，油污等。
2、底材温度须高于露点3℃以上，当底材温度低于5℃时，漆膜不固化，故不宜施工。 3、甲组份开桶后，必须搅拌均匀，然后在搅拌下按配比要求将乙组倒入甲组份中，充分混合均匀，静置，熟化30min后，加适量稀释剂，调至施工粘度。 4、油漆混合后在6h内用完。 5、刷涂、空气喷涂、滚涂均可。
6、涂装过程中必须不断搅拌，以免沉淀。 7、涂装间隔：

底材温度℃	5-10	15-20	25-30
最短间隔h	48	24	12

最长间隔不超过7天。 8、推荐膜厚：60-80um. 六、运输、贮存
1、产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。
2、产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。 七、安全防护 施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。（注：该说明书是我们试验和经验的积累，可作为施工参考，随着环氧富锌产品的不断改进，有关数据随时会改变，恕不另行通知）

扬州长三角涂料涂装工程有限公司
是江苏金陵特种涂料有限公司的子公司，
扬州长三角涂料涂装工程有限公司
座落
在扬州古
城，毗邻润扬大桥
、京沪、宁通高速、宁启铁路，近在
咫尺，交通便捷，物流发达。**扬州长三角涂料涂装工程有限公司**
主要经营工业涂料、特种涂料、防腐涂料、船舶涂料、建筑涂料、家装涂料等。并承接防腐、建筑、家装等各种涂装工程施工。**扬州长三角涂料涂装工程有限公司**
产品已在全国石油、石化、冶金、机械、矿山、船舶、电力、建筑、家装等行业得到广泛使用，在工程施工中汇取了国内外同行业的先进涂装工艺和科学的管理技术，形成了整体配套服务体系，让客户满意为标准,欢迎各界人士光临指导，竭诚为新老客户服务，建立友好的战略合作伙伴关系！2002年至今连续几年被有关部门评为“全国防腐二十强企业”、“中国防腐企业产品精品生产企业”、“十佳防腐产品

诚信企业”和“中国防腐涂料卓越品牌”。2008年度被评为“全国防腐行业管理现代化创新企业”，**扬州长三角涂料涂装工程有限公司**承担的国家储备局成品油158处（贵阳）防腐项目被评为全国防腐蚀精品工程，**扬州长三角涂料涂装工程有限公司**制造的金属油罐导静电涂料被评为全国防腐蚀优质产品。**扬州长三角涂料涂装工程有限公司**通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证以及中国船级社质量认证。

如有需要，欢迎登陆**扬州长三角涂料涂装工程有限公司**官方网址：<http://www.yzcsj.com/>

联系人：朱正玉

电话：0514-87211880

手机：13665251889