

河北镀锌钢格栅板厂家供应白银防滑沟盖板天水不锈钢沟盖板

产品名称	河北镀锌钢格栅板厂家供应白银防滑沟盖板天水不锈钢沟盖板
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	120.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:G303/30/100 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北镀锌钢格栅板厂家供应白银防滑沟盖板天水不锈钢沟盖板

平台钢格栅板

平台钢格栅板是近年来一种钢格栅板产品，此种格栅板在工业各领域用途的,对表面冲击具有强的抵抗力,尤其横杆间距为50mm的钢格板具有很强的抗侧向冲击的能力。它主要用于工厂、车间、矿业、港口的各类平台都可用、美观气派、安装方便，是一种更新换代的建筑产品。

平台钢格栅板特点:

- 1、可以在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。
- 2、采用与载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边。
- 3、可在需经常移动或打开的平台钢格板上安装把手和铰链。
- 4、平台钢格栅板的包边焊接标准是：系列1每五条焊一条；系列2每四条焊一条；系列3每三焊一条。焊缝为不小于3mm的单面角焊，焊缝长20mm。

平台钢格栅板规格:

- 1、扁钢间距为30mm的钢格板为工业领域用途广的品种。在常用钢格板的系列中，对表面冲击具有强的抵力。
- 2、扁钢间距为40mm的钢格板为经济、轻便的品种。在跨距小的场合下，是理想的选择。

3、扁钢间距为60mm，横杆间距为50mm的钢格板是专为采矿业的应用而开发的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题，常用于采矿业的加工厂、转运站、破碎系统的板面。

平台钢格栅板材料:

- 1、扁钢和横杆均采用GB/T700的Q235制造，根据供需双方协议，也可采用其他材料制造。
- 2、扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪的热轧或冷轧钢带。
- 3、扁钢尺寸允许偏差符合表一 YB/T4001.1-2007的规定。
- 4、齿型扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪和冲齿的热轧或冷轧钢带。齿型尺寸在每100mm内不能少于5齿。
- 5、工字型扁钢的截面尺寸及截面惯性矩。

平台钢格栅板适用于合金，建材，电站，锅炉，造船，石化，化工及一般厂房、市政建设等行业，具有通风透光、防滑，承载力强，美观结实，易于清扫，安装，是一种更新换代的建筑产品。可在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。可采用载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边；还可在需经常移动或打开的钢格板上安装把手和铰链。