

河北镀锌钢格栅板厂家供应青海热浸锌楼梯踏步板西宁平台钢梯踏步板

产品名称	河北镀锌钢格栅板厂家供应青海热浸锌楼梯踏步板西宁平台钢梯踏步板
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	51.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:G303/30/100 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北镀锌钢格栅板厂家供应青海热浸锌楼梯踏步板西宁平台钢梯踏步板

齿形钢格栅板

齿形钢格栅板由一面是锯齿状的扁钢焊接而成，除具有普通钢格栅板的特点和用途以外还具有较强的防滑能力，尤其适用于潮湿、滑腻的地方，海上采油平台等。

齿形钢格栅板采用热浸镀锌表面处理,具有很强的防锈力。

齿形钢格栅板可作的水沟盖与框用铰链联接，防盗，安全，开启方便。

齿形钢格栅板采用高强度碳钢，使钢格栅板具有很高的强度：强度和韧性远高于铸铁，可用于码头，机场等大跨度和重载荷的环境。本产品具有网孔大具有佳排水：漏水面积达83.3%，是铸铁的两倍多。产品外形美观：简捷线条，银色外表，现代意念,用料省节省投资：大跨、重载时，比铸铁价格低；并可节省铸铁盖因被盗或压碎而更换的费用。

齿形钢格栅板的原料组成：

普通扁钢：材质一般材质是Q235.常见型号一般为253，255，303，305，323，325，403，404，405，503，505，605，705等规格。我们采用的主要是纵剪扁钢，及有钢板裁剪而成。齿形扁钢：型号和普通扁钢一样，不同之处在于，扁钢的一侧有高低不平齿印。主要在于防滑。

I型扁钢：扁钢两边厚中间薄。麻花钢：也叫扭绞方钢。一般有5x56x68x8的方钢，扭成的钢筋。

系列1（间距30mm）钢格栅板是常用型，用途遍及各工业领域的产品，这种系列钢格栅板的受荷扁钢中

心距离为30mm,符合标准规定,在整个钢格栅板系列中,对表面冲击具有强的抵抗力。它应用于电厂、提炼厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中齿型钢格栅板可用于潮湿、滑腻的地方,尤其适用于海上采油平台。

系列2(间距40mm)钢格栅板是经济轻便型,符合标准规定的固定平台,走道及楼梯的规格,在跨距小的场合下,这是理想的产品,即使在运输设备走道那样的负荷下也不例外,也可用来做仓库的货架、楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等。

系列3(间距60mm)钢格栅板是特别为采矿工业的应用而发展的品种,它解决了矿物溅落在板面上的难题。这个系列的钢格栅板具有名义尺寸为50*60mm的通空,容许大多数的溅落料穿落,从而解决了板面的干净和安全,这种产品常常被用在破碎系统中的板面,输送线上的走道以及球磨机,加工厂及运转站等。

齿形钢格栅板用于;石油、化工、港口、电力、运输、造纸、钢铁、食品、市政、房地产、制造业等各个领域。