

# 嘉兴铜铝合金楼梯扶手护栏安装订做多款图案精工雕刻

产品名称	嘉兴铜铝合金楼梯扶手护栏安装订做多款图案精工雕刻
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1663.00/米
规格参数	品牌:新曼 楼梯风格:中式, 欧式 新曼楼梯造型:直梯、弧梯
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号(住所申报)
联系电话	0757-63261468 13798623360

## 产品详情

嘉兴铜铝合金楼梯栏杆护栏安装订制几种装饰图案高精密手雕

为了保证铝合金栏杆的坚固功效，在铝合金栏杆施工过程中理当心以下几个方面：

一.铝合金栏杆组装务必牢固、不松动。

二.铝合金栏杆的高度凭据电动扶梯的坡度不一样固定不变，一般以梯步应对上1m左右，如坡度超出33(1/2)，护栏高度不得小于900mm。

三.铝艺栏杆间距不得超过130，以避免小朋友从铝艺栏杆间爬出来坠落。

四.铝艺栏杆设置尽量减少小朋友使用其高空作业攀登。

统一楼梯栏杆的每一个休息平台，其梯步相对高度、高宽比规格型号应该是相近的，规格型号不能有并没党的组织纪律的变化，以保证坡度与步幅平稳。

休息平台高宽比

楼梯栏杆铝艺栏杆：休息平台高宽比一般由行车客来判断，以保证行车顺畅为准则。1人通用休息平台高宽比一般应该是800-900mm；两个人通用休息平台高宽比一般应该是1m上边，三人通用休息平台高宽比一般应该是1.5m上边。如更多的人商品流转行，将依据每一股人提升总宽。当休息平台高宽比超出1400mm时一般应设靠墙扶手，但是当楼梯栏杆上超过4-5人股客时一般应加设中间防护栏。

