

720芯共建共享光交箱 光缆交接箱安装图文讲解

产品名称	720芯共建共享光交箱 光缆交接箱安装图文讲解
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1250.00/台
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

720芯共建共享光交箱 光缆交接箱安装图文讲解交接箱|三网合一光缆交接箱|共建共享光缆交接箱|四网合一光缆交接箱|720芯共建共享光交箱

光缆交接箱安装图文讲解不锈钢光缆交接箱|SMC光缆交接箱|免跳纤光缆交接箱|720芯共建共享光交箱 光缆交接箱安装图文讲解美化型光缆交接箱生产基地!!! (光缆交接箱配线容量:72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯) GXF05系列光缆交接箱是用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备,用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。满足YD/T988-2007、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 60529、IEC 62134-1、UL94等标准。

一、传统交接箱产品特性 高强度的SMC箱体结构,耐候、抗腐蚀性能强 箱门三点锁定,门铰链内置,有效防盗防破坏式终接单元,模块化设计,方便系统扩容和安装的引入、固定保护装置,适用于非带状光缆及带状光缆适用于FC、SC、LC、ST等多种适配器的安装全程曲率半径大于37.5mm订购指二、室外光缆交接箱产品描述

GXF05系列光缆交接箱是用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备,用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。三、技术参数工作温度:-40 ~ +60 环境湿度: 95% (+40 时) 大气压力:70 kPa ~ 106 kPa 产品防护等级: IP65绝缘电阻: 接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ 耐电压(V): 接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V (DC) /1min连接器衰减(dB): 0.3dB回波损耗(dB): PC型 45dB, UPC型 50dB, APC型 60dB四、遵循标准满足YD/T988-2007、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 60529、IEC 62134-1、UL94等标准。三网合一光缆交接箱

三网合一光缆交接箱产品描述: 本产品采用高强度SMC箱体结构, 耐候、抗腐蚀性能强, 箱门三点锁定, 门铰链内置, 有效防盗防破坏式终接单元, 模块化设计, 方便系统扩容和安装的引入、固定保护装置, 适用于非带状光缆及带状光缆适用于FC、SC、LC、ST等多种适配器的安装

命6. 有的光學引擎和塔機傾轉裝置，適合單塔機和塔機光纖的感測ms. 有的做型移感，5等感，14感，18感，360感，432感，576感，648感，720感，864感，1152感。交接箱規格：48感，72感，96感，144感，288