

MILTONROY 米顿罗计量泵 G 系列电机驱动机械隔膜计量泵

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | MILTONROY 米顿罗计量泵 G 系列电机驱动机械隔膜计量泵 |
| 公司名称 | 上海仪诚环境科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市闵行区元江路5500号第1幢B136室 |
| 联系电话 | 86-02131263279 13817438376 |

产品详情

MILTONROY 米顿罗计量泵 G 系列电机驱动机械隔膜计量泵 主要性能参数

流量可达1200升/小时，压力可达1.2MPa 无论泵是否运行，均可在0-100%范围内调节流量
在10%至100%范围内，稳态精度为 $\pm 2\%$ 允许物料最高温度40
吸入提升高度可达4米水柱，允许入口压力0.2MPa

主要特性

机械驱动隔膜，物料侧无隔膜护盘，便于物料通过 可变偏心机构驱动，确保脉动平缓
铸铝壳体、整体重量轻 耐磨球轴承，工作更稳定 油浴润滑，驱动部件工作寿命更长
PVC、PP、PVDF、316SS、高粘度、浆料等多种材质泵头
双隔膜泵头、多泵并联等可选结构，适合各种过程 三种不同控制方式，适合各种控制系统要求

控制方式

电动冲程控制器：可接受外部控制信号，调节冲程长度 供电电源：220V-50Hz-单相
输入信号：4-20mA模拟信号 输出信号：1-5V/4-20mA模拟信号，供记录显示和控制系统使用
变频控制器：可接受外部控制信号，调节冲程速度 供电电源：220V-50Hz-单相/380V-50Hz-3相
输入信号：4-20mA模拟信号 马达控制器：以"开/停"方式控制三相电机，调节输出流量
供电电源：200-240V/50/60Hz/单相 控制方式：可接受4-20mA模拟信号、外部脉冲信号或手动调节