

# 鹤壁地磅厂-鹤壁100吨16米地磅秤

产品名称	鹤壁地磅厂-鹤壁100吨16米地磅秤
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	品牌:鑫茂物联 标准配置:称体、仪表、打印机、传感器称重管理软件 称重范围:1-100吨
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

## 产品详情

鹤壁地磅厂，鹤壁100吨16米地磅秤，鹤壁电子汽车衡

我公司产品防腐处理采用本套设备的处理与涂覆工艺，产品达到了船级使用标准，在应用过程中，还考虑了环保要求，比传统的环氧富锌底漆加氯丁橡胶面漆防腐工艺更加环保，防腐效果更好（寿命增加3倍多），既满足了使用要求，又达到了环保要求。

1-200吨地磅简述：

采用U型截面梁作为秤体的力学结构，结构合理，用料省，刚性强。焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝，型腔全密封，耐腐蚀。施工工艺简单、快速。安装传感器部位及多台秤体搭接部位设计合理巧妙，安装维护检修极其方便。整体及布局的合理结构确保了衡器的安装使用精度及精度的长期稳定性。

1. 电气部分具有模拟式，数字式和防爆式叁种配置
2. 可选配打印机、大屏幕等
3. 无基坑或有基坑两种安装方式，推荐用无基坑方式
4. 多种防爆模式可选

鹤壁地磅厂，鹤壁100吨16米地磅秤，鹤壁电子汽车衡

如果您确定要买地磅同时，首先还要确定自己过磅的车长和宽，大了浪费，小了用不了。是实际测量一下。不确定时可以设定一个范围，通常前四后八的车型，选9米地磅，半挂车为16米，具体的可以咨询厂商。像工地上使用一般常做的尺寸有7米，9米，12米，16米等规格。地磅的尺寸是选型的关键，吨位并不是实要因素。

大地磅常规尺寸：3x6米，3x7米，3x8米，3x9米，3x10米，3x12米，3x14米，3x15米，3x16米，3x18米，3x21米，3x24米（宽度3.2米、3.4米等等）

地磅常规吨位：10吨-20吨-30吨-40吨-50吨-60吨-

80吨-100吨-120吨-150吨-200吨

鹤壁地磅厂，鹤壁100吨16米地磅秤，鹤壁电子汽车衡

确定好尺寸了，下面就要开始找相应的厂家询价，询价时需要厂家提供哪些材料？问哪些问题比较好！在此之前，您了解一下地磅这个产品本身。

由面板、端面板、u型梁组成，面板有6道梁，面板厚度10毫米，也可以做加厚型的，比如12毫米、14毫米。面板是在汽车过磅时的直接重力作用接触面，端面板起封闭磅体的作用是，其实在汽车过磅时，大部份的作用力都是通过面板直接传输到端面板上，虽然很多人忽视它的作用。在买地磅是只问面板的厚度，在实际检修案例中，多数地磅磅体变形直接原因就是端面板太簿。很多不法厂商为节省材料在端面板用料上做文章。

秤台由于其体积和重量都比较大，安装的工作量也非常大，价值也比较高，除了问题在短时间内难以排除，故其使用年限的长短将直接影响用户的利益，而在秤台所有的要求中，除了材料要用对、用到位外，非常关键的就是表面的防腐效果如何，如果防腐处理不过光，秤台在使用很短一段时间后铁锈就会出来，也就说明，秤台开始生锈腐蚀了，这样秤台势必会在比较短的时间内发生断裂、坍塌等事故，给用户造成损失，故秤台的选用一定要慎重！