

通辽奈曼旗出租柴油发电机（1800KW发电车出租）7*24小时服务

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 通辽奈曼旗出租柴油发电机（1800KW发电车出租）7*24小时服务 |
| 公司名称 | 山东电创电力设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 发电机出租:100-2000kw 发电机租赁:低噪音 柴油发电机出租:响应速度快 |
| 公司地址 | 山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室 |
| 联系电话 | 177-0635-1532 17706351532 |

产品详情

通辽奈曼旗出租柴油发电机（1800KW发电车出租）7*24小时服务 租赁发电机安装检测及停机注意事项

发电机在进行租赁和出租的过程中，发电机的安装就成为重要的问题，对于租赁发电机安装检测及停机注意事项你了解吗?发电机进行安装时，要保证冷却空气入口处畅通无阻，并要避免排出的热空气再进入发电机。如果通风盖上有百叶窗，则窗口应朝下，以满足保护等级的要求。单轴承发电机的机械耦合要特别注意定子转子之间的气隙要均匀。

1、如果在供电系统中的各台发电机的中性点互相连接，或发电机中性点和变压器及其负荷中性点连接时，机组运行时在中性线会出线3倍频率的中线电流。因此，必须对运行中可能出现的各种负载情况下，发电机的中线电流进行测定。为使发电机运行不致过热，发电机租赁，其中线电流不得超过发电机额定电流底的50%。中线电力过大，发电机租赁价钱，在中线上应加装中线电抗器加以限制。

2、发电机出线盒内接线端头上打有U、V、W、N印记，不表示实际的相序取决于旋转方向。合格证上印有UVW表示顺时针旋转时的实际相序，VUW即表示逆时针旋转时的实际相序。

3、流发电机与柴油发电机耦合，要求联轴器的平行度和同心度均小于0.05mm。实际使用时要求可略底些，约在0.1mm以内，过大回影响轴承的正常运转，导致破坏，耦合好要用销固定。安装前要复测耦合情况。

柴油发电机散热器的正确维护方法有哪些

一、对散热器定期排放空气 散热器对于柴油发电机来说非常重要，是帮助柴油发电机散热用的，在很多情况下都可能对散热器造成腐蚀，影响其正常使用。腐蚀可以说是散热器产生故障的主要原因，因为在使用过程中，水中的空气会加速腐蚀进程。因此我们要经常保持管子接头不要泄漏，并从散热器的顶部定期加水排放空气，以保持系统内“无气”。

二、防止散热器腐蚀 散热器不应该处于部份注放水的情况，因为这样更会加速腐蚀。对于不工作的发电机组，要把水全部抽掉或全部灌满。如果可能的话，用蒸馏水或自然软水，并要加入适量的防锈剂。

三、散热器运行时的注意事项 柴油发电机散热器的冷却液通常是很热的并且有压力。不可在未冷却时整理散热器或拆除管子，不要在风扇运转时对散热器工作或打开风扇保护罩子。

四、保持散热器外部清洁 外部清洁：在尘多或污积的环境，散热器的缝可能会被碎屑，昆虫等物堵塞，而这将影响散热器的效率。对这些轻沉积物经常性的清理可以用低压热水加上清洁剂喷洗，把蒸气或水从散热器前面向风扇喷射。如从反方向喷射只会把污物逼近中心。当使用此方法时，要用布遮挡柴油机及交流发电机。

五、散热器内的沉积物清除 顽固的沉积物，又不能以上述方式清除，则可以把散热器拆下浸在热的碱水约20分钟，然后用热水冲洗。如果因为接头漏水，而选择用硬水灌法用了一段时间，或

者因为柴油发电机运行了一段时间又没有使用除锈剂，散热系统内可能会因被水垢堵塞。

通辽奈曼旗出租柴油发电机（1800KW发电车出租）7*24小时服务

公司从事新、旧柴油发电机销售、租赁。备有各品牌进口柴油发电机组,规格,功率从20KW ~2000KW供客户选择。库存大国产、进口柴油发电机组资源、随时为客户提供不同功率机组自备发电业务,电力供应保障充足,为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的。员工现场安装、调试、设备,根据客户需要24小时随时发电。通辽奈曼旗出租柴油发电机 发电机组租赁是一家以租赁各型号发电机为主、本租赁站以客户需求为生长的基本，保障效劳，不息和办事，为客户供给、优良、的办事。租赁站一向、便利、优良、的效劳理念，齐职工发扬“联合、振奋、、奉献“的，以“包管、用户称心“作为的寻求和慎重的许诺，愿以进步前辈的技能、的装备、科学的办理，竭诚为宽大客户供应省时、省力、省钱、平安、快速、轻易的优良。愿正在您的信赖和鼎力下共创美妙！公司目标：诺言、效劳至上、技能、包管：以人为本、兼顾、科技兴业、办理达标本站任务：朴拙的为您效劳，打造品牌效劳：以的先辈为根蒂根基，以过硬的维修手艺为后台，以恢弘用户为生计之本！