

上海红信油性聚氨酯灌浆料HX-668

产品名称	上海红信油性聚氨酯灌浆料HX-668
公司名称	上海红信保温防水材料有限公司
价格	250.00/桶
规格参数	
公司地址	上海市闸北区共和新路3388号
联系电话	086-02161176110 18301967811

产品详情

一、产品说明

- 1.具有良好的疏水性能，化学稳定性高。
2. 具有较大的渗透半径和凝固体积比，遇水发生化学能反应放出 CO_2 ，由气体产生的压力推动浆液向裂缝深处扩散，形成坚韧的固结体。
- 3.耐酸、碱和有机溶剂，耐化学腐蚀性好。
- 4.涂层光滑、耐磨，不长霉。
- 5.与混凝土基层及其它建材粘结性能优异。
- 6.灌浆胶的粘度及固化速度可根据工程需要调节。

二、成分

- 1.聚醚多元醇、多异酸酯及多种助剂。推荐用于(长期有水或者间歇性有水的场合)
- 2.水池、水塔、地下室、防空洞等建筑物的灌缝堵漏及防水防腐涂层。
- 3.金属及混凝土管道的护壁防腐以及钢结构的防腐。
- 4.地下隧道、建筑物的地基加固与地面防尘处理。
- 5.建筑工程的变形缝、施工缝、结构裂缝的堵漏及补强。

6.港口、码头、桥墩、大坝、水电站帷幕灌浆堵漏与加固。

7.地质钻探中护壁堵漏，石油开采中的选择性堵水及矿井中涌水止水等

8.各种建材的粘结与增强。

三、典型性能指标

项目技术指标

外观淡黄色或棕色半透明粘稠液体

密度，g/cm³ 1.0 ~ 1.1

粘度，mpa.s 200 ~ 1000

凝固时间几十秒 ~ 几十分

膨胀率，% 1000