

PVC塑料板~PVC板

产品名称	PVC塑料板~PVC板
公司名称	深圳腾塑工程塑料有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井新二南美西路八号
联系电话	0755-23100085 13066977778

产品详情

PVC塑料板~PVC板

pvc板聚氯乙烯（[PVC](#)）塑料是由氯乙烯单体经自由基聚合而成的聚合物，英文名称polyvinyl chloride，简称PVC。

PVC可分为软PVC和硬PVC。其中硬PVC大约占市场的2/3，软PVC占1/3。PVC的本质是一种真空吸塑膜，用于各类面板的表层包装，所以又被称为装饰膜、附胶膜，应用于建材、包装、医药等诸多行业。其中建材行业占的比重最大，为60%，其次是包装行业，还有其他若干小范围应用的行业。

一般性能 PVC树脂为一种白色或淡黄色的粉末，相对密度为1.35-1.45。制品的软硬程度可通过加入

PVC透明板

增塑剂的份数多少进行调整。纯PVC的吸水率和透气性都很少。

力学性能

PVC

有较高的硬度

和力学性能。并随分子量的

增大而提高，但随温度的升高而下降。硬质PVC

的力学性能好，其弹性模量可达1500-3000MPa。而软质的PVC的弹性1.5-15

MPa。但断裂伸长率高达200%-450%。PVC的摩擦性一般，静摩擦因数为0.4-0.5，动摩擦因数为0.23。

热学性能

PVC的耐热稳定性十分差，140 即开始分解，熔融温度为160 。PVC

的线膨胀系数较小，具有难燃性，氧化指数高达45以上。

电学性能

PVC

是一种电性能较好的聚合物，但

由于本身的极性较大，电绝缘性不如PP和PE。

介电常数，介电损耗角正切值和体积电阻率较大，耐电晕性不好，一般适于中低压和低频绝缘材料。

环境性能 PVC可耐大多数无机酸、碱、盐，多数有机溶剂。适合医药，化工防腐材料。

厚度:2--70MM 长宽度:2000*1000MM

深圳腾塑工程塑料有限公司

地址：深圳市宝安区新桥新二南美路八号

电话：13066977778 座机：0755-23100085 传真：0755-23100106

联系人：张致远

网站：<http://www.gdtscl.com>

sztscl@163.com

QQ：1870884068