

【大量供应双氧水27.5% 35% 50% 双氧水】

产品名称	【大量供应双氧水27.5% 35% 50% 双氧水】
公司名称	益阳市正辉诚信贸易有限公司
价格	1700.00/吨
规格参数	型号:27.5%35%50% 等级:工业级 产地/厂商:湖南
公司地址	益阳市银城北路
联系电话	86 0737 4428777 13807370548

产品详情

型号	27.5% 35% 50%	等级	工业级
产地/厂商	湖南	规格	优级品 (%)
含量	35%	执行质量标准	Q/ZCHG05-2004
包装规格	30kg聚乙烯桶或不锈钢槽罐		

本公司厂家直销27.5%,35% , 50%双氧水,高质量低价位,欢迎新老顾客前来公司洽谈业务!13352980720税小姐 qq : 624344624

厂家直销、货源充足、品质保证！

过氧化氢（双氧水）(工业级、食品级、电子级、化学试剂级)

分子式：h₂o₂ 质量标准：工业级：gb 1616-2003 食品级：q/zchg05-2004
化学试剂级：gb/t6684-2002 外观：无色透明液体 包装：25kg/30kg 聚乙烯桶，或不锈钢槽罐。 用途：是重要的氧化剂、漂白剂，消毒剂和脱氯剂。主要用于棉织物及其他织物漂白；纸浆的漂白及脱墨；有机和无机过氧化物的制造；有机合成和高分子合成；有毒废水的处理；食品行业中作漂白剂、氧化剂、淀粉变性剂、防腐剂以及纸塑无菌包装材料在包装前的杀菌和无菌灌装机生产线之用；电子行业中主要用作集成电路板上含金属部分表面的腐蚀和硅晶与集成电路的清洗。 保存期：6个月h₂o₂含量降低不超过4% 危险特性：双氧水属5.1类氧化剂，有强氧化性，虽本身不可燃，但分解时产生的氧气能强烈地助燃，与易燃物、有机物接触后会引起爆炸，撞击、磨擦和震动时有燃烧爆炸的危险。浓度大于40%的双氧水有腐蚀性。 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服，尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水冷却火场容器，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：大量水。 运输和贮存注意事项：运输和贮存应防止日光直射或受热，应贮存于阴凉、清洁、通风的仓库内，远离火种、热源，仓内温度不宜超过40摄氏度。保持容器密封，容器桶口向上，不能倒置和跌落，应与易燃或可燃物、还原剂、碱类、金属粉末等分开存放，避免与纸片、木梢等

接触。搬运时李轻装轻卸，防止包装及容器损坏，发现包装破损渗漏应及时清理更换，用水冲洗渗漏液。储存处应有充足的水源和消防水龙带心脏喷雾装置，并应使用防火防爆电子设备和装置。

(我们也可根据客户的需要供应电子级和化学试剂级过氧化氢)

产品技术指标(工业级过氧化氢)

指标名称	27.5%规格	30%规格	35%规格	50%规格
h ₂ o ₂ (m/m)	27.5%	30%	35%	50%
游离酸(以h ₂ so ₄ 计)(m/m)%	0.04	0.04	0.04	0.04
不挥发物(m/m)%	0.08	0.08	0.08	0.08
稳定度%	97.0	97.0	97.0	97.0
总碳(以c计)(m/m)%	0.03	0.025	0.025	0.035
硝酸盐(以no ₃)计(m/m)%	0.02	0.02	0.02	0.025

产品技术指标 (食品添加剂级过氧化氢)

指标名称	30%规格	35%规格	50%规格
h ₂ o ₂ (m/m)	30%	35%	50%
游离酸(以h ₂ so ₄ 计)(m/m)%	0.02	0.02	0.02
不挥发物(m/m)%	0.005	0.005	0.005
磷酸盐(po ₄ 2-)(m/m)%	0.005	0.005	0.005
砷(as)(m/m)%	0.0001	0.0001	0.0001
重金属(以pb计)%	0.001	0.001	0.001
铁(fe)(m/m)%	0.00005	0.00005	0.00005
锡(sn)(m/m)%	0.001	0.001	0.001