

# 梁平防火卷帘门厂家直销,专业设计,制造

产品名称	梁平防火卷帘门厂家直销,专业设计,制造
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

梁平防火卷帘门厂家直销,专业设计,制造 在电动卷帘门的使用过程中,要尽量保持控制器和电压的,禁止安装在的环境,另外不要随意打开,如若发现门体上有电线缠绕打结等应及时处理。注意通道的是否堵塞,阻碍门体下降,如若发生异响应立即停止电机运作。快速软帘门,底端装有弹性的PVC基布,它可与各种不平坦地面紧密结合可达万级标准,门柱两侧装有密封毛刷或橡胶密封条,可减少噪音及增加密封效果。快速软门,桔光电管闪光灯,门开启或关闭时,红灯闪烁以示警告,停电时附有手动遥杆可轻柔开启及关闭;更具有安全性、便利性能。

自动快速门,提供多种手动或自动控制系统以满足用户对门的开启或关闭方式的要求。

梁平防火卷帘门厂家直销,专业设计,制造 功能特点 1.

模块化设计,组成模块化分为机箱,机芯,红外,控制中心四大部分,稳定简单易懂,便于维护。 2.

防撞闸控制中心采用NPN低电频系统技术,更有效的保证整体运行稳定的稳定性;

3、控制中心的独立:每台闸机设备都配有一个独立的核心的控制;

4、双重防夹技术:机械防夹+红外防夹;

5、同步简单稳定:两台控制中心的同步简单,只需一个常用的TCP/IP网络线,即插即用;

6、使用高性能防强光,防干扰不锈钢外壳红外系统,NPN低电频输出,更稳定、更安全;

7、每组通道设计四对红外组,更专业检测通行过程;

8、机箱表面无拉丝断层,外观高端大方,顶盖配制特殊流动指示灯; 9.控制盒散热设计、多功能保护、保证运行的稳定性,控制主板安装接线端子,确保了内部线路的美观和整洁的同时,也保证了所有信号线输入到主板的稳定接触。不锈电动伸缩门是一种很好的防盗工具,它能使卷帘门内部保持完整和衡。在卷帘门开启时,不要把门框与地面相连。抗风卷帘门定制,卷帘门的上方应设有防滑板,在卷轴与滑道之间的位置应有一个防滑板,防滑板可以是固定在门框上的。在使用时,可以把卷帘门的锁扣改为锁扣。这时要注意的是,卷帘门的开启角度不宜太大。如果卷帘门的开启位置与防盗门内部的开关位置相反,就会造成卷帘门不合格。二是由内到外,即从内向外拉开。卷帘门应该有两个角度一是由外到里,即由外到里,向开。如果卷帘门的开关不正常,则卷轴上方的门片就会发生断裂或开裂,这样就会影响到卷帘门的正常使用。若没有拉动或打不开时也要用手抓紧,如果没有打不开时要把它拽回去,这样可以使卷帘门的关节活动更加自如。如果卷轴上方有固定程度的断裂,那么在使用过程中就可能出现卷轴上面有断裂或开孔开孔时不能正常启闭不能启动等现象。