

1mm厚黑色PE土工膜 内蒙古车间地面隔离防水层

产品名称	1mm厚黑色PE土工膜 内蒙古车间地面隔离防水层
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	8.50/平方米
规格参数	作用:隔潮、防水、阻根、抗穿刺 施工方法:清理地面、铺设、搭接、焊接、固定、打浆 宽幅:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

本文将为大家详细讲述1mm厚黑色PE土工膜在内蒙古车间地面隔离防水层中的应用。

产品介绍

1mm厚黑色PE土工膜是由聚乙烯原料生产的、厚度为1mm的土工膜。黑色有助于膜的保护作用，可防止紫外线对膜的影响，提高膜的使用寿命。该产品主要用于建筑物地下、工厂车间地面防潮、防水和阻根、抗穿刺等方面。宽幅为1.6m，长度可根据客户要求定制。

1mm厚黑色PE土工膜产品技术指标

1. 商品名称 1mm厚黑色PE土工膜

2. 技术指标

强度N/cm 纵向 32 横向 31

断裂伸长率% 纵向 横向

环境温度摄氏度 70~+80

抗渗系数 1.0×10^{-13}

3. 主要用途 建筑物地下、工厂车间地面隔离防水层

4. 颜色 黑色

5. 宽度 1.6m

作用

1. 隔潮 1mm厚黑色PE土工膜具有很好的阻水性能，能够有效隔绝地下水和土壤水的渗透，防止地面潮气渗透，保持地下环境干燥。
2. 防水 车间地面常常受到各种液体的侵蚀，容易造成地面污染和霉菌生长，使用1mm厚黑色PE土工膜作为防水层，可有效防止液体渗透，阻止污染和霉菌的生长。
3. 阻根 地下的植物根系常常会沿着地下水渗透的缝隙进入车间地面，破坏地面的结构，使用1mm厚黑色PE土工膜防根隔离层可有效隔绝根系的生长，保持地面结构的完整性。
4. 抗穿刺 车间地面可能会遇到各种锐物的穿刺和撞击，使用1mm厚黑色PE土工膜作为防护层，可有效保护地面，提高地面使用寿命。

施工方法

1. 清理地面 清理地面杂物和灰尘，保持地面干燥清洁。
2. 铺设 将1mm厚黑色PE土工膜铺设在车间地面上，使其与地面完全贴合，注意拐角的处理。
3. 搭接 将两块土工膜搭在一起，留出10-15cm的重叠长度，用地面胶粘合。
4. 焊接 将两块土工膜用热风枪吹热，再用焊接机将其热压在一起。
5. 固定 使用地面胶、车钉或其它固定材料将1mm厚黑色PE土工膜固定在地面上。
6. 打浆 使用水泥、砂浆等材料将土工膜固定在地面上，使其更加牢固。

常见问题解答

问 PE土工膜的寿命有多长

答 PE土工膜的寿命取决于其品质和使用环境，一般可达到5-30年以上。

问 PE土工膜可否在阳光下使用

答 PE土工膜由于有很好的紫外线抗性，在阳光下使用是可以的。

问 铺设土工膜时要注意什么

答 1.地面要清洁干燥；2.搭接要保证10-15cm的重叠长度；3.焊接时要注意热风枪温度和焊接机压力；4.固定时要使用地面胶、车钉或其它固定材料。