

落地式144芯室外光缆交接箱价格结构

产品名称	落地式144芯室外光缆交接箱价格结构
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	450.00/台
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

落地式144芯室外光缆交接箱价格结构全部模块化设计，按需配置，运用灵活，降低成本；落地式144芯室外光缆交接箱价格结构通常又称为街边柜，一般放置在主干光缆上，用于光缆分枝，它是一个无源设备，与原来的铜缆交接箱功能类似，只是将大对数的光缆，落地式144芯室外光缆交接箱价格结构单面操作144芯SMC交接箱通过光缆交接箱后，分为不同方向的几个小对数光缆，当然，落地式144芯室外光缆交接箱价格结构这个功能光缆单面操作144芯SMC交接箱接头盒也可以实现，但不同的是，光缆交接箱可以实现光缆的跳接，落地式144芯室外光缆交接箱价格结构也可以用于单面操作144芯SMC交接箱测试和维护。一般光缆交接箱是馈线光缆个配线光缆的划分点。落地式144芯室外光缆交接箱价格结构按容量分类，单面操作144芯SMC交接箱光缆交接箱主要有48芯、72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、单面操作144芯SMC交接箱432芯、576芯648芯、720芯、1152芯等。落地式144芯室外光缆交接箱价格结构功能要求：

一、传统交接箱产品特性 高强度的SMC箱体结构，耐候、抗腐蚀性能强 箱门三点锁定，门铰链内置，有效防盗防破坏式终接单元，模块化设计，方便系统扩容和安装的引入、固定保护装置，适用于非带状光缆及带状光缆适用于FC、SC、LC、ST等多种适配器的安装全程曲率半径大于37.5mm订购指二、室外光缆交接箱产品描述

GXF05系列光缆交接箱是用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备，用于实现光缆的

固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。三、技术参数工作温度：-40 ~ +60 环境湿度： 95% (+40 时) 大气压力：70 kPa ~ 106 kPa 产品防护等级：IP65绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ 耐电压(V)：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V (DC) /1min连接器衰减(dB)： 0.3dB回波损耗(dB)：PC型 45dB , UPC型 50dB , APC型 60dB四、遵循标准满足YD/T988-2007、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 60529、IEC 62134-1、UL94等标准。三网合一光缆交接箱

产品概述：光缆交接箱用于实现光纤接入网中主干光缆与配线光缆的连接，为接入网提供全业务接入平台。产品规格：28芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯。交接箱规格：48芯、72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯。