

浙江上海福建江苏苏州杭州湖北湖南广东广州橡塑

产品名称	浙江上海福建江苏苏州杭州湖北湖南广东广州橡塑
公司名称	鑫勃企业浙江销售公司
价格	300.00/立方
规格参数	
公司地址	嘉兴市城北路
联系电话	0573-82296289 15356620686

产品详情

B1级橡塑保温板导热系数低完全闭孔结构，绝热效果持久良好；材料与水汽完全隔绝，不吸水，不凝露，使用寿命长，经过SGS检测，其实测值远远低于欧盟关于不含有毒物质的标准值，使用健康安全；外表柔软美观，易弯曲，施工方便快捷，而且无需其他辅材。独特的优点

闭泡式结构能够有效地阻止热传导 导热系数，在0 ° C时不超过0.034W/m · k。

表面放热系数高，达到9W/m²k 具有优异的抗水汽渗透能力湿阻 μ 5,000

构成“内置”的防水汽层，使保温板整体既是保温层又是防潮层。防火性能好氧指数32以上

安装简易快捷 不含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料不含甲醛、粉尘和纤维 橡塑保温板具有优良的防火性能。

按照国标GB/T17794-1999《建筑材料燃烧性能分级方法》，神州橡塑海绵保温板经测试判定为GB/T17794-1999 B1级难燃材料。使用温度范围为-50 到110 应用领域 · 中央空调系统制冷机组与设备 ·

冷冻水管 · 冷凝水管 · 风管及热水管道 规格型号表 橡塑板材(1米宽)

厚度	10mm	13mm	15mm	18mm	20mm	23mm	25mm	28mm	30mm
米/件	20m	20m	20m	10m	10m	10m	10m	10m	10m

板材厚度为13mm、18mm、23mm、28mm需量大订做生产。亦可生产其他规格欢迎查询