## 300g聚酯长丝土工布陕西垃圾填埋场衬垫防护层

产品名称	300g聚酯长丝土工布 陕西垃圾填埋场衬垫防护层
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	2.90/平方米
规格参数	功能:加筋、隔离、衬垫防护层 施工方法:人工铺设,搭接10公分,缝合 宽幅:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-18653423817 15953441355

## 产品详情

300g聚酯长丝土工布陕西垃圾填埋场衬垫防护层

300g聚酯长丝土工布,是一种重量为300g,采用聚酯长丝纤维制成的土工布产品。此款土工布广泛应用于各类土木工程中,尤其在陕西垃圾填埋场的衬垫防护层中表现出色。

## 详细介绍

- 1、产品名称 300q聚酯长丝土工布
- 2、产品规格 宽幅16m
- 3、服务价位 2.90元/平方米
- 4、产品功能加筋、隔离、衬垫防护层
- 5、施工方法人工铺设,搭接10公分,缝合

该产品的主要特点是采用聚酯长丝纤维作为原材料,纤维质地细腻,具有优异的加筋、隔离、衬垫防护等功能。该土工布适用于垃圾填埋场等各类土木工程中,能够有效降低堆填土与地下水结合,防止渗漏,保障地下水环境安全。此外,在工程中别具一格的优点是不会产生污染,大幅度提高垃圾填埋场的生态环保水平。

在施工方面,该产品的人工铺设,搭接10公分,缝合即可,简单方便。我们提供的300g聚酯长丝土工布宽幅16m。因为其优越的特性,被广泛应用于填埋场地滑稽层、环保层、防渗层等各类土木工程中。

Q&A

1.300g聚酯长丝土工布与其他土工布相比,有哪些不同

相较于其他土工布,300g聚酯长丝土工布的耐久性、抗拉强度、抗老化性能等方面更加出色,能够更好地地保护工程区域。

2、人工铺设是否容易遭受损坏

在施工过程中严禁使用尖锐物近距离插入其中,建议使用木质或橡胶锤进行轻拍即可。

3、该产品是否环保

该产品是以聚酯长丝纤维为原材料制造而成,其自身不会产生污染,对环境无任何危害。