

# 刮板机

产品名称	刮板机
公司名称	洛阳威迈工矿设备有限公司
价格	1.00/部
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市伊川县彭婆镇工业园区
联系电话	0379-69921368 15236184243

## 产品详情

我公司生产的可弯曲刮板输送机，主要用于中间巷道输送煤炭。适用于煤层厚度0.8m以上，倾角在 $\pm 15^\circ$ 之间的缓倾斜采煤工作面。可作为爆破落煤工作面的输送机，也可用于顺槽及煤巷掘进面、地面煤炭洗选、集运等环节输送物料。该机可与单滚筒采煤机、金属支柱和铰链顶梁相配套，实现采煤工作面的采煤、装煤、运煤、支护等工序的普采，产品采用《刮板输送机通用技术条件》MT/T10593标准生产。

SGB刮板输送机技术参数：

出厂长度100，减速器传动比1：24.564，输送量：（t/h）150

刮板链型式：边双圆环链，链速（m/s）：0.86，规格18×64

电动机型号YBS—40，单链破断力（KN） 343，功率（KW）40

链条数（条）2，电压（V）660/380，链间距（mm）500

转速（r/min）1470，刮板间距（mm）1024，

液力耦合器型号YOXD400，中部槽长（mm）1500

额定功率（KW）40宽（mm）620工作液体22#汽轮机油高（mm）180