

# 湖南检漏用氦气真空泵高纯氦气真空氦检漏

产品名称	湖南检漏用氦气真空泵高纯氦气真空氦检漏
公司名称	湖南如锦化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市醴陵市经济开发区标准厂房4栋6楼633室（注册地址）
联系电话	13319532566

## 产品详情

### 基本工作原理

根据氦检漏的基本检漏原理，用氦气作为示踪气体，将氦气充入工件，然后放入真空箱中，再通过氦检漏仪能高精度迅速准确的判断工件的泄漏情况。

### 基本功能

操作者将已充入氦气的工件推入真空箱，设备能全自动地完成真空箱门关闭、抽真空、泄漏检测等整个程序，生产节拍极快，检漏精度较高。

### 设备工作过程5.1工件抽空、充氦工作过程

操作者将设备的抽空充氦接头与工件的接口连接后，按下启动按钮，系统自动对工件抽真空，当工件内真空度达到设定值时，设备自动向工件内充入氦气，当工件内氦气压力达到设定值时，设备给出完成信号，操作者将抽空充氦接头与工件脱离。

如果：在设定的时间内工件内真空度达不到设定值时，系统报警。

完成充氦工序的工件转到真空箱氦检工位。

### 5.2真空箱内氦检漏过程

真空箱抽真空操作者将工件推入真空箱内，按下启动按钮后，真空箱门自动关闭。真空泵组对真空箱进行抽真空程序。

### 检漏

待箱体真空度达到设定压力后，转入检漏程序，做出\*后的漏率判断。系统给出相应合格或不合格讯号，

如果给出合格讯号，则箱门自动打开。如果给出不合格讯号，操作员按下确认按钮后，箱门自动打开，操作者将工件取出。

完成真空箱氦检工序的工件转到氦回收工位；